

大倾角波状挡边输送带

产品名称	大倾角波状挡边输送带
公司名称	山东隆源橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市利津县经济开发区
联系电话	0546-7085877

产品详情

常见的挡边输送带为大倾角波状挡边输送带，挡边输送带最早由英国公司研制成功，并且开始推广。大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格：

1) 带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400 2) 带宽：100mm-2400mm 3) 布层：2 - 10层
4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

钢丝绳输送带,挡边输送带：<http://www.lyrubber.net/product.asp>

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：1、增大了输送角度(30~90度)；2、占地面积小，投资少；
3、输送量大、提升高度更高；4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。