

密闭防潮门 要求钢板厚度不少于4mm GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	密闭防潮门 要求钢板厚度不少于4mm GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

技术要求

一、密闭门和密闭窗

(一) 密闭门和密闭窗严格按照GJB 2805B-2021标准进行制造。(提供相关检测报告复印件)

密闭门规范标准及相关要求：

1.采用单开金属密闭门，门上一侧带有通行小门，周边装有橡胶封条。平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

2.应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于 4mm，防盗等级一级，抗破坏能力不小于40min； 3.门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位； 4.门铰链数量应不少于 2 个；

5.锁具应采用机械密码锁或电子密码锁,符合GA/T 73-2015和GA 374-2019相关规定。满足以下安装要求：固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于40min；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏；

6.门锁要求

厂家对成套门锁至少提供两年保修期，保修期内门锁出现任何问题，厂家提供无偿维修及更换。