

## 501环氧树脂AB胶、止流胶水、金属胶水

产品名称	501环氧树脂AB胶、止流胶水、金属胶水
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	.00/kg
规格参数	品牌:拓嘉 型号:501AB 可使用时间:25min
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区 69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

## 产品详情

本 剂	品 名	501a
	粘 度	50000-80000cps
	外 观	白色粘稠状
硬 化 剂	品 名	501b
	粘 度	50000-65000cps
	外 观	白色粘稠状
配 合 比		1比1 (重量比)
主 要 用 途		接着, 修补, 手版雕刻, 电子封装绝缘等
主 要 特 长		高强度, 耐冲击, 富韧性
可使用时间100g × 25		25分钟
初期硬化时间		120分钟
硬 化	压 缩 强 度	305—365 (kg/cm <sup>2</sup> )

物 特 性	接着强度	99 ( kg/cm <sup>2</sup> )
	弯曲强度	102 ( kg/cm <sup>2</sup> )
	耐热性	91
	硬 度	87 ( shored )

**使用方法：**

1. 分别取1份a剂和1份b剂混合并搅拌均匀。
2. 将ab剂混合物涂布在粘接面上。
3. 涂过胶的粘接物品要在至少120分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。
4. 涂过胶的粘接物品要在至少12小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

**注意事项：**

1. a, b二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。
2. a, b二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。
5. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。
6. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

注:该产品包装分为1kg、3kg、5kg,将a胶和b胶按1:1配比并搅拌均匀后即可使用,所调配胶水务必在20分钟内用完,以免造成浪费,不解之处欢迎垂询...,谢谢!

欢迎惠顾、垂询!