# 501环氧树脂AB胶、止流胶水、金属胶水

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 501环氧树脂AB胶、止流胶水、金属胶水 |
| 公司名称 | 深圳市鑫力达工业胶料辅料行 |
| 价格 | .00/kg |
| 规格参数 | 品牌:拓嘉<br>型号:501AB<br>可使用时间:25min |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所) |
| 联系电话 | 13823750013 |

# 产品详情

| | | |
|---|---|---|
| 本剂 | 品　名 | 501a |
| | 粘　度 | 50000-80000cps |
| | 外　观 | 白色粘稠状 |
| 硬化剂 | 品　名 | 501b |
| | 粘　度 | 50000-65000cps |
| | 外　观 | 白色粘稠状 |
| 配　合　比 | | 1比1（重量比） |
| 主 要 用 途 | | 接着，修补，手版雕刻，电子封装绝缘等 |
| 主 要 特 长 | | 高强度，耐冲击，富韧性 |
| 可使用时间100g×25℃ | | 25分钟 |
| 初期硬化时间 | | 120分钟 |
| 硬化 | 压缩强度 | 305—365（kg/cm2） |

| | | |
|---|---|---|
| 物特性 | 接着强度 | 99（kg/cm2） |
| | 弯曲强度 | 102（kg/cm2） |
| | 耐 热 性 | 91°C |
| | 硬 度 | 87（shored） |

、 使用方法：

1. 分别取1份a剂和1份b剂混合并搅拌均匀。
2. 将ab剂混合物涂布在粘接面上。
3. 涂过胶的粘接物品要在至少120分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。
4. 涂过胶的粘接物品要在至少12小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

、 注意事项：

1. a，b二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。
2. a，b二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

5. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。
6. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

注:该产品包装分为1kg、3kg、5kg,将a胶和b胶按1:1配比并搅拌均匀后即可使用,所调配胶水务必在20分钟内用完,以免造成浪费,不解之处欢迎垂询…,谢谢!

欢迎惠顾、垂询!