

Hastelloy C22镍合金成分分析

产品名称	Hastelloy C22镍合金成分分析
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Hastelloy C22成分分析

Hastelloy C22分为:铁基高温合金,镍基高温合金与钴基高温合金,其中镍基高温合金简称镍基合金,主要合金元素是铜,铬,钼,具有良hao的综合性能,可耐各种酸腐蚀和应力腐蚀,早应用(1905年美国生产)的是镍铜(Ni-Cu)合金。现今，我国和各国的有关哈氏B-2合金抗晶间腐蚀性能的标准试验方法均为常压沸腾法，评定方法为失重法，由于哈氏B-2合金是抗腐蚀的合金，因此，常压沸腾法检验哈氏B-2合金的晶间腐蚀倾向相当不敏感，国内科研机构用高温法对哈氏B-2合金进行研究发现:哈氏B-2合金的耐蚀性能不仅取决于其化学成分。 镍合金主要是应用在热处理工业中，比如各种炉子的锻造，还可以利用镍合金来锻造生产高性能的玉，生产铬铁合金，在回收石油化工中还可以用作催化剂，在中还可以作为一种清洗的材料，镍合金这种合金材料在工业中使用的范围还是比较广泛的。

Hastelloy C22牌号: Hastelloy C22碳 C: 0.015硅 Si: 0.08锰 Mn: 0.50铬 Cr: 20.0 ~ 22.5镍 Ni: 余量钼 Mo: 12.5 ~ 14.5钴 Co: 2.5钨 W: 2.5 ~ 3.5铝 Al: —铜 Cu: —钛 Ti: —铁 Fe: 2.0 ~ 6.0其他(%): V 0.35,P 0.025,S 0.010

Hastelloy C22 产品选购指南：

- 1.Hastelloy C22 材料价格按实际尺寸大小做报价。
- 2.Hastelloy C22 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。
- 3.Hastelloy C22 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。
- 4.Hastelloy C22 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。
- 5.Hastelloy C22 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。
- 6.Hastelloy C22 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.Hastelloy C22 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.Hastelloy C22 运费按实际重量及地区作调整

9.Hastelloy C22 本店下单前请联系在线；