

# 莱芜电动车膜结构停车棚 款式全施工周期短

产品名称	莱芜电动车膜结构停车棚 款式全施工周期短
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

## 产品详情

### 莱芜电动车膜结构停车棚 款式全施工周期短

莱芜膜结构车棚整体框架应采用方钢焊接成型龙骨架，框架整体做防锈处理，刷防锈底漆三遍，表面喷涂白色高级汽车漆，车棚主立柱采用150×150镀锌方管支撑柱，车棚整体结构牢固抗震防风系数高，耐腐蚀。一旦发现膜材被划破、严重磨伤等现象时，应及时采取措施以免磨伤更加严重，同时通知厂商派人修复，钢构件表面不得遭受硬物打击与划伤，不得接触各种酸性、碱性和有机溶剂。

膜结构车棚内部应采用 38镀锌圆管与车棚框架焊接，加强棚顶部强度，可让棚内感觉宽敞明亮，停靠车辆轻松方便，完全符合车棚制作要求规范;膜结构车棚顶部封板应采用茶色或宝蓝色阳光板封顶，与车棚整体骨架用压条铆接固定，耐酸碱腐蚀，有足够强度对棚内车辆起到保护作用。膜结构车棚立柱底脚应采用10mm厚钢板与预埋件牢固焊接，在安装车棚时将预埋件用混凝土浇筑后，用螺栓与立连接，抗风系数高，增加车棚整体牢固程度，能抵抗12级以上台风来袭。

第三点，膜结构停车棚内部采用 38镀锌圆管与车棚框架焊接，加强棚顶部强度，可让棚内感觉宽敞明亮，停靠车辆轻松方便，完全符合停车棚制作要求规范;第四点，膜结构停车棚立柱底脚采用10mm厚钢板与预埋件牢固焊接，在安装停车棚的时候将预埋件用混凝土浇筑后，用螺栓与立连接，抗风系数高，增加车棚整体牢固程度，能抵抗12级以上台风来袭。

膜面的张拉应力控制，以张拉行程和张拉力为数值控制。有经验的安装指导通过拍击膜布，根据膜布发出的声音，结合张拉行程和张拉力的数值作出张拉是否达到设计要求的结论。本工程采用专用应力测试仪器，它能准确的反映膜面经向、纬向的应力值，通过与安装指导提供的理论数据对比的，达到高准确率。

膜结构厂家认为，在张拉膜结构的通风设计过程中，室外空气的补给是非常重要的一个方面，合理的通

风设计可以更大程度上减少室内热量的积聚。另外，保持稳定的室内温度梯度对降温方案的选择也是十分重要的，室内上部空间积聚的热空气与下部人居空间的冷空气混合对保温舒适性有很大的影响，因此一定要将进出风口布置在不同的位置，使冷空气可以从低处进入室内，从高处流出室外，并使气流方向与室内空气的自然流向相同。

耐久性强。由于所用材料的特殊性，其抗风雨性能优于普通材料，膜结构的平均寿命一般为10~30年。对于一些经常发生风暴的地区，这种是不错的选择。充电桩雨棚耐冲击性好。这种性能充分体现在外力作用下不易变形，可以说其风险系数很低，不易造成车辆损坏和人员伤亡。透光性好。的特殊性使其具有良好的抗紫外线能力，但同时又不损失其透光率。即使在炎热的阳光下，它也不会发出难闻的气味，是一种环保产品。质量好。采用高强度材料，一般要求高技术才能完成，除了结构强度外，其整体重量相对较轻，在极端恶劣的天气下也不必担心被车辆破坏和损坏。