

红外网络变速球 高速球 室内

产品名称	红外网络变速球 高速球 室内
公司名称	重庆星谷新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	转速:高速球 是否支持红外:是 使用环境:室内
公司地址	重庆市沙坪坝区小龙坎新街74号平街商4层
联系电话	023-61727936

产品详情

转速 高速球 是否支持红外 是
使用环境 室内 安装方式 吊装

功能介绍

1. 采用多角度阵列式集成红外灯、使用光均匀分布、图像画面亮度均匀。
2. 光源恒流驱动、工作稳定、不受温度影响、寿命是传统led的5至10倍。
3. 采用功能完善的高性能数字dsp设计，性能稳定、可靠性高。
4. 全铝金属外壳设计，散热效果优良。
5. 采用密封的模块化设计，防水性能达到ip66。
6. 精密步进电机驱动，运行平稳，反应灵敏。
7. 采用eeprom数据存储方式，断电后存储数据部丢失，具有断电记忆恢复功能。
8. 64个预置位任意存储，4组巡航组，每组可以存储16个预置点。
9. 支持两点之间左右扫描，支持360扫描，支持看守位功能。
- 10.支持全天候（24小时）监控，夜间自动彩转黑，并开启红外灯照摄。
- 11.自动光圈，自动聚焦，自动白平衡。

12.红外可视距离100米。

球机技术参数

供电电源：直流15v（4a）（电源应接装余离球机两米距离内）

工作温度：-30 ° c~+60 ° c

工作湿度：10%~90%

功率消耗：30w

通信协议：pelco_d/pelco_p/pelco_d1

通信方式：rs485总线

通信波特率：1200/2400/4800/9600bps

球机地址范围：001~225

手动水平控制速度：6 ° ~14 ° /秒

手动垂直控制速度：6 ° ~14 ° /秒

云台旋转范围：水平360 ° 无限制转动/垂直0 ° ~90 °

预置位数量：64个

左右扫描：两点随意可设

巡航扫描：4组/没组16个预置位/每点驻留时间可设

360 ° 扫描:垂直任意角度可设

红外灯效果：两组/照射距离100米

红外灯启动控制：有光敏电阻控制（默认）/由摄像机控制

外壳防护等级：ip66

摄像机技术参数

影像感应器：sony1/4 ' ' 彩色ccd

同步方式：内同步/外同步

扫描方式：2：1隔行扫描

清晰度：480线

最低照度：白天0.1lux/黑白0.001lux

光圈：自动/手动

聚焦：自动/手动

变焦率：18倍光学变倍/12倍电子放大

焦距:f= 4.1/73.8mm

图像角度：广角48°，远角2.7°

背光补偿：手动

白平衡：自动

增益控制：自动

信号控制：ntsc/pal

信噪比：> 50db

视频信号输出: 1.0 ± 0.2 vpp