

网络监控恒速球 中速球 室内

产品名称	网络监控恒速球 中速球 室内
公司名称	重庆星谷新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	转速:中速球 是否支持红外:否 使用环境:室内
公司地址	重庆市沙坪坝区小龙坎新街74号平街商4层
联系电话	023-61727936

产品详情

转速	中速球	是否支持红外	否
使用环境	室内	安装方式	吊装

功能介绍

- 1.采用光电传感器来实现恒速球的左右，上下限位功能，避免了传统机械限位的多种弊端。
- 2.恒速球采用先进的步进电机和驱动电路来实现运转。运转平衡，连续工作时间长，使用寿命长，可靠性高。
- 3.可根据用户使用环境的需要来调整恒速球运转的速度。
- 4.左右限位可通过球机板上的按键来设置，也可远程通过本公司的键盘来设置。
- 5.两级防雷技术有效提高球机的防雷击和抗干扰能力。
- 6.独特的壁挂支架安装方式，并可将本公司的电源直接安装在壁挂支架内。
- 7.内置解码板制成多种主流协议，波特率可调，并可根据用户需求，写入其它多种协议。
- 8.采用直流供电，把变压过程中所引起的使用寿命。具有较强的抗干扰可防死机功能。恒速球具有记忆功能，在断电重新加电后，能自动恢复断电前的状态。
- 9.本机自带一个看守位，用户可根据需求对要重点保护的区域先设置好，当球机五分钟无人操作时，球机自动转动刀预先设置的位置。
- 10.采用导电滑环使球机可以360度无盲角扫描，彻底解决目前恒速球市场普遍存在的绞线现象。

11.内置16个预置位，一组巡视组，二点线扫描功能。

技术参数

安装方式:壁挂式

供电电源：dc12v(2a)~dc15v(2a)

云台驱动：dc12v/0.5a

镜头驱动：dc12v/100ma

摄像机供电：dc12v/1a

温控工作范围：风扇，50 ° c加热器，5 ° c

温控工作电压：dc12v

地址范围：1~63

通讯方式：rs485总线控制方式

通讯协议：支持多种通讯协议

波特率：1200 (19200) /2400/4800/9600bps

控制设备:视频矩阵,硬盘录像机,dvr控制键盘

云台旋转角度:水平0 ° -360 ° 垂直0 ° -90 °

云台旋转速度:水平/垂直6 ° -15/ ° 秒,摇杆控制调速

旋转限位:水平在云台旋转角度范围内可调

允许摄像机:7寸球:140(长)*70(高)*70(宽)mm

+镜头尺寸

允许摄像机:9寸球:170(长)*80(高)*70(宽)mm

+镜头尺寸

环境温度:无温控0 ° c-----49 ° c有温控:-20 ° c-----49 ° c

环境湿度:90%rh