

PUA-M200水性聚氨酯（丙烯酸酯）防水涂料

产品名称	PUA-M200水性聚氨酯（丙烯酸酯）防水涂料
公司名称	成都健生化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:健生
公司地址	成都市新都区竹友西街50号
联系电话	86-02883020488 13980910908

产品详情

健生pua-m200双组份水性聚氨酯(丙烯酸酯)防水涂料，系本公司新研制出具有不同核壳结构的水性聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液，用具有互补性能的烯炔类聚合物如丙烯酸酯树脂具有耐候性、耐水性等对水性pu进行改性，完全使两者的性能互补。较单组份水性聚氨酯(丙烯酸酯)涂料耐磨、耐腐蚀、耐水性和机械力学性能更好，干燥快、适用范围更广等特点。产品特点

施工方便，适用于各种类型的基面。

产品性能稳定，具有优异的耐老化、耐酸碱、耐疲劳性、耐高低温，防水性能卓越。

涂膜无缝，涂料成膜后形成粘结力特强，整体富有弹性的涂层。

涂膜具有强度高、弹性好、与基层粘结很好、容易涂刷、流动性好等特点。

维修方便。防水层和基面成为整体后不空鼓，防水层出现意外损坏时，只需对损坏部分局部修补即可达到原有的防水效果，省时省力，费用低。

执行标准：q/73770991-1.3

施工方法 基面要求干净、坚固、无明水、较干燥，有裂缝应先进行修复。

细部处理：先将阴阳角、管口及变形缝等部分贴玻纤布或无纺布作加强层，并预涂一层涂料贴实。应对穿墙管、落水管、伸缩缝、分格缝的密封作加强处理。

用搅拌器将本品两个组份按规定的比例(型：a组份：b组份=1：1； 型：a组份：b组份=1：1.25)充分搅拌均匀至基本无颗粒。

施工：根据厚度确定涂刷遍数。通常分2~3遍进行施工，用橡胶刮板均匀地涂刮第一层涂料，待第一层涂层干后(常温下约4小时，以不粘手为准)方可进行下一道涂层施工，下一道涂料的涂刮方向应与上一道的涂刮方向垂直。

保护层施工：可在最后一道涂层尚未固化前，在其表面撒上粗砂，待涂层干固后方可进行保护层施工。

成品的保护：相关单位在进行后续工序施工时必须保护已交付的防水层，如有损坏及时通知防水单位修复。

涂层施工可加铺玻纤布或无纺布配合使用。 注意事项

涂料开启后搅拌均匀，应一次用完，未用完的材料要完全密封，尽快用完。

施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。

涂膜施工未实干前严禁在防水层上行走和堆放重物及尖锐物体，以防损坏防水层。 产品应用范围

各种屋面防水，或与其它防水材料如sbs、丙纶配合使用。

适合地下建筑、地铁、隧道工程。

室内厨房、卫浴间、阳台、花台等。

室外游泳池、喷水池、景观水池等。 储存须知

储存：产品应密封放在仓库内，存放于5℃~40℃的通风阴凉处，保质期一年。

运输：运输中严防日晒雨淋，防止碰撞，保持包装完好无损。 包装

20kg塑桶包装。