

监控网络低速球 低速球 室外

产品名称	监控网络低速球 低速球 室外
公司名称	重庆星谷新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	转速:低速球 是否支持红外:否 使用环境:室外
公司地址	重庆市沙坪坝区小龙坎新街74号平街商4层
联系电话	023-61727936

产品详情

转速 低速球 是否支持红外 否
使用环境 室外 安装方式 侧装

功能介绍

- 1.基于dsp高清视频处理器、集成高性能视频编码加速器，超强性能rtos。
- 2.优化视频解码，普通台式机可同屏解码显示16路d1。
- 3.视频采用标准mpeg4编解码，支持d1和cif、qcif编码格式、支持pal/ntsc视频输入。
- 4.录像采用标准mpeg4格式存储，支持第3方mpeg4播放器播放文件。
- 5.视频码率（40kbps-4mbps）、帧率（pal < 1-25帧 >、ntsc < 1-30帧 >）连续可调。
- 6.支持cbr/vbr、vbr网络自适应技术、可根据网络宽带自动调整视频码率。
- 7.最先进的网络转发服务器技术、轻松实现多用户访问、用户密码权限管理。
- 8.支持半球面视频遮挡、任意矩形托位设置、实现方便、安全的隐私保护。
- 9.osd显示时间、帧数和码流、用户自定义文字的显示、隐藏。
- 10.视频丢失、移动侦测、探头等报警功能（可设区域和灵敏度）、布防时间采用人性化的方便、高效的控件拖拉方法实现、超越传统的表格式管理方法。
- 11.支持图像抓拍、报警联动录像。

- 12.业内首创预置位文字管理方法、突破传统的自然数管理模式。
- 13.内置web serve、通过ie浏览器轻松实现远程监看、控制、设置等操作。
- 14.支持设备故障恢复、支持设备远程安全升级。
- 15.支持pppoe、ddns、upnp、实现广域网无障碍传输。
- 16.支持rs485、rs32串口方式控制球机、位置pelco-d等多种高速球和编码器协议、支持透明协议。
- 17.异常自动恢复功能、针对网络中断、设备异常断电、重启等情况进行设备自动连接。
- 18.视频延时小、视频高速运动、画面清晰流畅。
- 19.水平360°连续旋转、无监视盲区；垂直180°自动翻转连续监视。
- 20.云台巡航6°-15°/秒、或使用键盘摇杆控制调速。
- 21.自动光圈、自动聚焦、自动白平衡。
- 22.自动识别joc、lg、sony、hitachi、canon、cnb、三星、三项光电等等摄像机，采用rs485控制。
- 23.64个预置位任意存储、4组巡视组、2点线扫描随意可设。

技术参数

视频压缩：mpeg4

视频分辨率：7200×576（d1）352×288（cif）176×144（qcif）

视频参数：亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量

码流类型：视频流、音频流

视频帧率：pal:1-25帧/秒；ntsc：1-30帧/秒

视频压缩码率：16kbit/s-4mbit/s

语音对讲输入：1路

音频输出：2路（左右声道）

通讯接口：1个10m/100m自适应以太网口、1个usb口、1个rs485口；

网络类型：以太网、802.11b/g网络、wan（路由器或modem另配）

隐私保护：球面遮挡（需sony480以上机型）

网络协议：ptsp/rtp/dhcp/mudp/ntp/smtp/ppoe/ddns/upnp

移动侦测：灵敏度1-99可调、联动报警可配置

视频丢失：灵敏度1-99可调、联动报警可配置

输入电源：直流12v-2a

工作温度：-10~ +55

工作湿度：10~85%