PPS 马来西亚宝理 1140A6-HF2000 注塑级 玻纤增强 高抗冲 阻燃电子电器部件

产品名称	PPS 马来西亚宝理 1140A6-HF2000 注塑级 玻纤增强 高抗冲 阻燃 电子电器部件
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:马来西亚 原料货号:马来西亚 聚苯硫醚 1140A6-HF2000 现货:供应
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

PPS马来西亚宝理1140A6-HF2000是一种玻纤增强40%、阻燃、高刚性、高抗冲、耐蠕变、耐高温的注塑级材料。

```
- 密度: 1.66g/cm;
```

- 吸水率 (23°C, 24hr): 0.040%;

- 拉伸应力: 210MPa;

- 拉伸应变(断裂): 1.9%;

- 弯曲模量: 14000MPa;

- 弯曲应力: 290MPa;

- 简支梁缺口冲击强度:11kJ/m;

- 热变形温度 (1.8MPa, 未退火): 270°C; - 线形热膨胀系数:流动1.0E-5cm/cm/°C,横向4.0E-5cm/cm/°C; - 体积电阻率: 5.0E+15ohms · cm; - 介电强度(3.00mm):16kV/mm; - 介电常数 (1kHz): 4.20; - 介电常数 (1MHz): 4.20; - 耗散因数(1kHz):1.0E-3; - 耗散因数 (1MHz): 2.0E-3; - 耐电弧性: 123sec; - 漏电起痕指数: 125V; - 阻燃等级: V-0。