

# PPS 马来西亚宝理 1140A6-HF2000 注塑级 玻纤增强 高抗冲 阻燃 电子电器部件

产品名称	PPS 马来西亚宝理 1140A6-HF2000 注塑级 玻纤增强 高抗冲 阻燃 电子电器部件
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:马来西亚 原料货号:马来西亚 聚苯硫醚 1140A6-HF2000 现货:供应
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

PPS马来西亚宝理1140A6-HF2000是一种玻纤增强40%、阻燃、高刚性、高抗冲、耐蠕变、耐高温的注塑级材料。

- 密度：1.66g/cm；

- 吸水率（23 ° C，24hr）：0.040%；

- 拉伸应力：210MPa；

- 拉伸应变（断裂）：1.9%；

- 弯曲模量：14000MPa；

- 弯曲应力：290MPa；

- 简支梁缺口冲击强度：11kJ/m；

- 热变形温度 (1.8MPa, 未退火) : 270 ° C ;
- 线形热膨胀系数 : 纵向 $1.0E-5\text{cm/cm/}^\circ\text{C}$  , 横向 $4.0E-5\text{cm/cm/}^\circ\text{C}$  ;
- 体积电阻率 :  $5.0E+15\text{ohms} \cdot \text{cm}$  ;
- 介电强度 (3.00mm) : 16kV/mm ;
- 介电常数 (1kHz) : 4.20 ;
- 介电常数 (1MHz) : 4.20 ;
- 耗散因数 (1kHz) :  $1.0E-3$  ;
- 耗散因数 (1MHz) :  $2.0E-3$  ;
- 耐电弧性 : 123sec ;
- 漏电起痕指数 : 125V ;
- 阻燃等级 : V-0。