

GJG100H型管道红外甲烷传感器

产品名称	GJG100H型管道红外甲烷传感器
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:重庆梅安森 型号:GJG100H
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

产品详情

gjg100h型管道红外甲烷传感器采用智能控制芯片，是集现场显示、数字远传和声光报警于一体的智能仪表，主要用于煤矿抽放管路中甲烷含量检测，采用微孔憎水滤膜作为该产品防尘、防潮保护膜,解决了红外甲烷传感器元件防尘防水问题，避免粉尘和水造成传感元件损坏，大大延长稳定周期和使用寿命，与传统的同类产品比具有性能稳定、精度高、调校周期长等特点。传感器安装采用插入式结构，外壳为酚醛环氧树脂高温模压，强度高，外形美观。

主要技术参数

工作电压：7-24vdc

工作电流：<70ma

测量范围：0~100%ch4

分辨率：<10%时为0.01% ch4， 10%时为0.1% ch4，

测量误差：0 ~ 1% ch4时， ± 0.05 ch4%； 1% ch4时， 真值的 ± 5%

显示方法：四位红色数码管

红外遥控距离：>6m

响应时间：< 30s

使用环境条件：工作温度：-20 ~ 40 ；相对湿度： 96%；气压：80 ~ 110kpa；风速： 8m/s

信号输出方式：数字串行码、200-1000hz频率、4-20 ma或1-5 ma电流

防爆标志：exibdI

重庆金万机电设备有限公司

地 址：重庆市南岸区亚太路1号4幢17-12号

电话：023-62829888 /023-62315097

传真：023-62315097

联系人：周经理

手 机：18996221828 /18996228866/18996228899

网址：<http://www.cqjwjd.cn>

邮 箱：jinwanjidian@qq.com

邮 编：400060