

## 双模网络摄像机 橙视在线

产品名称	双模网络摄像机 橙视在线
公司名称	重庆星谷新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:橙视在线 像素:480 ( dpi ) 型号:VCAM200
公司地址	重庆市沙坪坝区小龙坎新街74号平街商4层
联系电话	023-61727936

## 产品详情

品牌	橙视在线	像素	480 ( dpi )
型号	VCAM200	类型	网络摄像机
图像传感器	CCD	水平清晰度	480线
最低照度	0.1 ( Lux )	分辨率	720*576 ( D1)352*288(CIF) 176*144(QCIF)
镜头	CCD	工作温度	-35-65 ( )

### 功能介绍

- 1、标准mpeg-4 视频压缩格式
- 2、支持d1、cif、qcif三种视频格式，pc和手机同时观看
- 3、内置web server，全面支持ie 浏览器监视、配置和管理，操作简单、方便
- 4、动态的码率控制，保证internet 上音视频实时传输
- 5、支持双向语音对讲（局域网）
- 6、支持报警输入输出
- 7、支持移动侦测
- 8、支持视频遮挡（前端摄像机需sony480以上机型）
- 9、支持图像抓拍
- 10、支持图像参数调整

## 11、支持外接usb存储录像

工作参数：

项目	参数内容	网络视频服务器	
视频	接入方式	有线/无线接入	
	视频制式	网络ccd摄像1体机	
	编码方式	mpeg4	
	帧率	pal:10--25帧/秒，ntsc:10--30帧/秒	
	图像调节	亮度、对比度、色度、饱和度，图像质量级别调节	
	视频分辨率	pal：720*576 pixel @ d1；52*288 pixel @ cif	
		ntsc：720*480 pixel @ d1；352*240 pixel @ cif	
	码流类型	视频流（三码流：d1+cif+qcif），音频流	
	移动侦测	可设置区域与灵敏度	
	视频压缩码率	20kbit/s—4mbit/s	
画面延迟	小于200毫秒(局域网)		
音频	语音对讲输入	1路,mic接口，线性输入	
	音频输出	1路rca接口，线性输出	
网络	网络接口	rj-45 10/100m	
	网络类型	以太网，802.11b/g网络，wan（路由器/modem另配）	
	网络协议	rtsp/rtp/dhcp/mudp/ntp/smtp/upnp	
报警	pppoe	支持pppoe功能	
	触发条件	视频移动侦测/视频丢失动作	
	移动侦测	灵敏度1—100可调，联动报警可配制	
	视频丢失	灵敏度1—100可调，联动报警可配制	
	报警输入	2路开关量输入	
	报警输出	2路开关量输出	
工作环境	工作温度	—35 + 65	
	工作湿度	90%rh	
	输入电压	dc12v /2a	
	功率	10.5w	