

乐博圈山养殖围栏网包塑护栏网厂区隔离

产品名称	乐博圈山养殖围栏网包塑护栏网厂区隔离
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	72.00/套
规格参数	丝粗:3mm-6mm 网孔:90mmx170mm 常用尺寸:1.8mx3m
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

乐博圈山养殖围栏网包塑护栏网厂区隔离

厂区隔离供货商绿色操场隔离铁丝网规格。

1.厂区隔离名称：包塑勾花网：勾花网又称菱形网、斜方网，护坡网.运用在仓库、工具间冷藏、防护加固物、公园、动物园围栏、海洋栅栏以及建筑工地围栏、机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。

2.厂区隔离采用优质pvc、pe包塑丝，内丝可选用黑铁丝、冷镀锌、热镀锌丝。

3.特点安装简单方便，包塑勾花网不受地形条件影响。不易腐蚀褪色，使用寿命时间长，美观大方，颜色多样，具有装饰效果。

4.厂区隔离用途：包塑勾花网适用于建筑物、体育场围栏、高速公路栏栅、车间、厂房、库房隔断及护基石笼及边坡绿化、管道保温用网、高速公路、球场、公园、仓库、动物园围栏、建筑工地围栏、圈养家禽、边坡绿化、管道保温用网、园林绿化用、边坡防护等。包塑勾花网是美化城市环境工程的产品。按用户要求设计加工边框。

5.厂区隔离规格：

网孔范围：20mm-120mm

丝径范围（塑后）2mm-6mm,200-500（mm）

刀宽：0（mm）

心线直径：1.8--5（mm）

过滤精度：10 (μm)

材料：电镀锌丝

产地：安平乐博

压差：1000 (Mpa)

规格：20 (m)

编织工艺：焊接

目数：5x5 6x6 4x4

包塑勾花网用途：防护，隔离

表面处理工艺：包塑

孔径：40x40 (mm)

使用温度：常温，并可根据客户需求进行握边、缩把加工。

颜色可选择草绿、墨绿、黄、白、黑等颜色，一般以草绿、墨绿色居多。