

## ( TPEE美国杜邦 ) 热塑性聚酯弹性体总代理商

产品名称	( TPEE美国杜邦 ) 热塑性聚酯弹性体总代理商
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	26.00/件
规格参数	TPEE:杜邦中国 TPEE:品质保障 原厂原包 TPEE:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

## 产品详情

公司长期供应 ( 不限于以下 ) 货源原料 ( 部分原料需要电话预约 ) ,主要代理如下:

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4068FG特性 :

一个的热塑性聚酯弹性体 , 硬度为40D , 可与食物接触 , 符合FDA食品级

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4069特性 : 硬度40D。含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 树脂 , 具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--4556特性 : 硬度45D。含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 树脂 , 具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--5526特性 : 硬度55D。含有非脱色剂 , 注射成型 , 树脂 , 高流动性 , 抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--5555HS特性 : 硬度55D

, 注塑成型和挤出树脂的热稳定 , 良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的化剂。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--5556特性 : 一个中等模量Hytrel ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--6356特性 : 一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 树脂 , 的机械性能高达120 ° C和优良的油 , 润滑脂阻力。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--7246特性 : 一个72D硬度热塑性弹性体 , 含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 树脂 , 的力学性能可达120 , 优良的油气性能和低渗透。

TPEE|美国Dupont|杜邦Hytrel|--HTR6108特性：一个硬度61D  
，挤出树脂非脱色剂，低熔点，高粘度，良好的抗冲击和劳性能，的阻隔性能。

了解更多更的以上原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系