

电磁阀ZBSF-25 不锈钢蒸汽电磁阀

产品名称	电磁阀ZBSF-25 不锈钢蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZBSF-25 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZBSF-25

欣一品牌不锈钢电磁阀 ZBSF-1Y 口径15-300 法兰电磁阀销售上海欣一品牌的不锈钢电磁阀 ZBSF-1Y 是一种高品质的电磁阀，适用于各种气体和液体介质的控制。该电磁阀具有多种优点，如稳定性、耐用性和高效性等，可以广泛应用在航空、机械、食品、水处理和环保等领域。该电磁阀拥有多种型号，其中 ZBSF-1Y 是一款常见的法兰电磁阀，可适用于口径15-300 的管道。该电磁阀的结构采用优质的不锈钢材料，具有很高的耐腐蚀性和耐用性，可在恶劣的环境下长时间使用。该电磁阀的密封性能十分出色，可以有效地防止气体和液体的泄漏，同时也能够很好地控制介质的流量。该电磁阀还采用了先进的控制技术，具有高效的开关速度和准确的控制精度，能够满足各种不同的控制要求。同时，该电磁阀的使用寿命也非常长，可达到数十万次的开关次数。总之，上海欣一品牌的不锈钢电磁阀 ZBSF-1Y 是一种功能强大、性能优越的电磁阀，适用于各种不同的控制要求。如果您需要购买高质量的电磁阀，不妨考虑一下 ZBSF-1Y 这款产品，相信它会给您带来满意的使用体验。

一.产品用途

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理, 阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用, 减少磨损, 提高寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成, 防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态

常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭

工作介质

弱腐蚀性流体 · 超净流体 · 食用流体 · 蒸汽、蒸馏水等液体

介质温度

180

公称压力 Mpa

1.6

工作压差 Mpa

0-0.8 0.1-1.6

电源电压

AC220V DC24V其余规格可作特殊订货

额定流量系数 KV

按JB/T7352-94规定

泄漏量 ml/min

按JB/T7352-94 · F规定

公称通径 mm

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300

功耗 VA

AC 70VA DC 50W

防爆标志

ExmIIT4

防爆证编号

GYB071325X

出线口接头

内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线

环境温度

-5 ~ +60 (不结冻)

ZBSF不锈钢电磁阀安装尺寸

尺寸

序号

通径

外径

孔心径

台径

台高

法兰厚

孔数

孔径

阀体长

DN

D

D1

D2

f

b

n

d

L

1

15

95

65

46

2

12

4

14

115

2

20

105

75

56

2

14

4

14

117

3

25

115

85

65

2

14

4

14

127

4

32

135

100

76

2

16

4

18

152

5

40

145

110

84

3

16

4

18

165

6

50

160

125

99

3

18

4

18

192

7

65

180

145

118

3

18

4

18

290

8

80

195

160

132

3

24

8

18

310

9

100

220

180

156

3

20

8

18

350