

# 河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准

产品名称	河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:润滑油 品牌:VAL-TEX沃泰斯 单位:盒
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业顶尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界著名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持以用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准 阀门密封脂 40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门 50同750河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准 60多功能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况 65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况 75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况 80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准 阀门清洗液VF-CTN美国VAL-TEX 增强润滑性，便于阀门操作VAL-TEX的粘润滑密封胶提供不同粘度，尺寸J，K和V棒被包装在用户界面友好，可生物降解的16杆的“J”纸箱玻璃纸包裹棒 产品说明范围颜色可生物降解的应用 河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准 40多用途酸和-10 ° F至400 ° F。灰白色是开发用于阀中的酸用，烧碱阀门润滑密封-23 ° C至204 ° C和烧碱业务遍及化业 50.. Replaced750特种低温-50 ° F至375 ° F黑色是制定了非常低的温度。合成多功能阀-45 ° C至190 ° C到液体的性能。润滑油的密封剂与适合于天然气，矿物油，钼，化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，化碳，汽油，水和仪表空气。河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准 60多用途阀的润滑油-20 ° F至400 ° F。驼色是发达明确所使用的阀门密封胶一般油田-28 ° C至204 ° C，天然气，原油产量，和工厂服务采油树阀门，收集系统，原油管道，和一般植物馏分油和盐的水。 65多功能阀门润滑-20 ° F至350 ° F是制定了在酸的阀门，密封胶硫化氢-28 ° C至176 ° C气体或含硫原油业务（氢和低压碳硫化物）和/或低压碳化碳化的服务服务。河南VAL-TEX沃泰斯阀门清洗液VF-10执行标准