

DA22Y-25P低温液氮安全阀

产品名称	DA22Y-25P低温液氮安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DA22Y-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

DA22Y-25P低温安全阀

DAH-25B(B1) 低温安全阀是一款专门为液氧系统设计的安全装置，能够在液体级别下起到过载保护作用，防止系统内部压力超过预设值，从而保障系统安全、稳定运行。

该安全阀是采用优质不锈钢材料制作而成，耐腐蚀性能优异，密封性好，具有长久寿命和良好的机械强度。该设备安装简单，维护方便，使用效果显著，广泛应用于航空、航天、化工、石油、医疗、制冷等领域。

该低温安全阀的特点是：

- (1) 能够在系统工作温度范围内起到过载保护作用，防止压力过高，确保系统安全运行；
- (2) 采用先进的涡轮式调节技术，在高温冷却器中的动态性能表现更佳，具有出色的响应时间和控制精度；
- (3) 可以通过内部调节装置来jingque调整阀门压力开放值，满足不同用户的需求；

(4) 采用全不锈钢结构，耐腐蚀性能好，密封可靠，可满足液氧、液氮、液氩等低温液态介质的流量控制。

该 DAH-25B(B1) 低温安全阀的通径为 DN25，价格为1050元/件，是一款性能稳定、安全可靠、使用寿命长的产品，深受广大用户的好评。

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

型号：DA22Y-64P

公称通径：DN 20、25、32mm 公称压力：PN
6.4MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体:铜

阀座：不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
DA22Y-40P	303DK20	20	4.0	3.47	3.12
DA22Y-40P	303DK25	25	4.0	3	2.7
DA22Y-64P	303DK32	32	6.4	4.4	4.0

关键词：低温安全阀 液氧安全阀 不锈钢安全阀DA22Y-25P低温安全阀厂家