

长沙市停车场围栏 厂区安全通道护栏网

产品名称	长沙市停车场围栏 厂区安全通道护栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

铝型材防护网上的铁丝网怎么固定

防护网可选用焊接或冲压菱形网。两侧焊接固定井道安全门的配件。施工安全门周围的设施规范：不得把电梯井当垃圾通道使用，完成电梯的安装之前，不得改动或移动电梯安全门，严禁在电梯井安全门上或周围依靠、摆放建筑材料或其他设施。200-4铁丝网焊接施工基坑护栏网 基坑防护网的铁丝网焊接网片：用塑后4mm低碳钢丝焊接50mm的网孔，单片的尺寸为1.1×1.7米，网片焊接跨耳用8mm防盗螺栓与立柱连接，跨耳的位置为上下边缘15cm处。基坑护栏网的立柱用50mm方管焊接而成，电梯门，总高度为1.3m，施工井道防护电梯门，底部焊接法兰盘（150mm大小3mm厚钢板），每个法兰盘上有4个膨胀螺栓孔，顶部焊接方形防雨帽 基坑护栏网的安装要点：安装完毕后要基坑防护网的上边与立柱顶端平齐，防护网片的下边框距地面10cm，两根立柱的中心距为2.0米

车间隔离网规格

- 1、车间隔离网采用Q235低碳冷拔钢丝、电镀锌丝、热镀锌丝、为原料，常见规格如下：
- 2、丝径：2.8mm --5.0mm;
- 3、网孔：50mm x50mm、50mm x100mm、60 x150mm、75 x150mm;
- 4、网片尺寸：高度1.2米 --4.0米 /宽度1.5米 --3.5米宽;
- 5、边框：20mm x20mm方管、20mm x30mm方管、20mm x40mm方管;厚度：0.5mm --3.5mm;

6、立柱：直径48mm（圆）50mm x50mm（方）60mm x60mm（方）厚度：0.8mm --4.0mm;

7、外表颜色：黄色、草绿色、蓝色等。