

DJ661F-16P-DN40低温紧急切断阀

产品名称	DJ661F-16P-DN40低温紧急切断阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ661F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

DJ661F-16P低温紧急切断阀

DJ661F-25P低温紧急切断阀——品牌上海欣一，材质不锈钢，售价1200元/件DJ661F-25P低温紧急切断阀是一种适用于低温，紧急切断的阀门设备，是上海欣一公司推出的新型产品。该产品采用不锈钢材质制作，具有密度高、强度高、抗腐蚀、耐磨损等特点。阀门密封性好，能有效控制气体和液体流量，满足多种行业的使用需求。同时，DJ661F-25P低温紧急切断阀的操作简单，使用方便，安全可靠。产品的品牌上海欣一是一家专业从事阀门制造的公司，具有完善的生产和质量管理体系，产品质量可靠。型号为DJ661F-25P的低温紧急切断阀在该公司中是一款重点推广的产品，受到了用户的广泛好评。该产品的价格为1200元/件，相较于同类产品具有一定的竞争优势。同时，上海欣一公司也提供了完善的售后服务，让用户使用更加放心。总之，DJ661F-25P低温紧急切断阀是一款性能优良、质量可靠的阀门产品。无论是在化工、石油、天然气、制冷等行业，都有广泛的使用需求。在未来的市场发展，该产品将具有更广阔的市场潜力，也将为用户带来更加优质的服务。DJ661F-16P低温紧急切断阀、DJ661F-25P低温紧急切断阀、DJ661F-40P低温紧急切断阀、DJ661F-40P低温气动截止阀、DJQ-25 ~ DJQ-50低温紧急切断阀

产品规范：

公称通径	DN20mm ~ 100mm
公称压力	PN4.0MPa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等
适用温度	-196 ~ +80
气缸气源压力	0.3 ~ 0.6MPa
紧急切断温度	70 ± 5

主要零部件材料：

阀体、阀杆	ZG0Cr18Ni9
阀盖、阀瓣	0Cr18Ni9
气缸、支架	铸铝
填料、密封圈	PTFE

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号		DJ661F-40P低温紧急切断阀					
产品代号	通径 DN(mm)	尺寸(mm)					
		L	h	H	D0	D1	D2 L
5661DJ20	20	90				20	25.5
			200	400	100		8
5661DJ25	25	90				25	32.5
			200	400	100		8
5661DJ32	32					32	38.5
		110	204	468	120		10
5661DJ40	40					40	45.5
		110	230	523	120		10

5661DJ50	50					50	57.5	
		130	230	523	120			10
5661DJ65	65					65	76.5	
		180	250	651	140			10
5661DJ80	80					80	89.5	
		200	320	736	180			15
5661DJ100	100							
		220	320	736	180	100	108.5	15