

精品风帆蓄电池12V55AH 6-GFM-55储能铅酸

产品名称	精品风帆蓄电池12V55AH 6-GFM-55储能铅酸
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆 型号:12V55AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

精品风帆蓄电池6-GFM-55产品

少维护

采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计

专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

使用寿命

专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的 4BS 铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

自放电

高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较

低的自放电率。

均匀性能好

完善的质量保证体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。

风帆蓄电池6-GFM-55 12V55AH技术规格主要应用领域

浮充使用

通信及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器 办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备 UPS/EPS 电源

变、发电站紧急电源系统 医疗器械

循环使用

便携式电源、录放机、收音机等 电动玩具、割草机、风帆蓄电池6-GFM-55 12V55AH技术规格吸尘器等各种电动工具 摄像机 手提式测量器 照明器材

各类信号新系统 太阳能、风能储能系统

发电厂直流电源；

变电站（所）直流电源。

风帆蓄电池6-GFM-55 12V55AH技术规格电源型号 额定电压

(V) 额定容量

(C10) 外形尺寸(mm) 内阻(m) 端子型式 参考重量

(Kg)

长 宽 高 总高

6-GFM-24 12 24 175 166 125 125 10.6 8.1

6-GFM-33 12 33 196 130 154 179 10.5 9.5

6-GFM-38 12 38 197 165 170 170 9.5 12.8

6-GFM-50 12 50 197 165 170 170 9 13.4

6-GFM-55 12 55 228 138 211 231 8.2 16.7

6-GFM-65 12 65 350 166 174 174 5.2 21

6-GFM-75 12 75 260 168 211 231 4.7 22.4

6-GFM-90 12 90 307 168 211 231 4.2 27.4

6-GFM-100R 12 100 407 173 240 240 4.6 33.5

6-GFM-100M 12 100 329 174 215 222 4.2 31.5

6-GFM-120 12 120 408 172 221 227 3.6 35.5

6-GFM-150 12 150 482 170 240 240 3 44.5

6-GFM-180 12 180 522 240 218 223 3 57

6-GFM-200 12 200 522 240 219 246 2.7 61.3