

合肥、芜湖、安庆大理石花岗岩粘结剂

产品名称	合肥、芜湖、安庆大理石花岗岩粘结剂
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:建坤特材 型号:JK101
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

厂家直销合肥、芜湖、安庆大理石花岗岩粘结剂\粘接性好、不流挂、易于施工、无空鼓、欢迎来电咨询。

jk-101粘结剂

类别与用途：

普通型(俗称：陶瓷砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。

增强型(俗称：波化砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴波化砖、通体砖等。

强力型(俗称：强力胶粉)：适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。

适用环境：

室内 室外 墙面 地面 水池 浴室 厨房 寒冷地区

基层处理：

确定底材结实平整、无空鼓，基底面上清洁干净，无油污，脱膜剂，浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。

技术参数：符合jc/t547-2005

试验结果	检验项目	检验结果	技术指标	本项结论
	拉伸胶粘原强度，mpa	0.7	0.5	合格
	浸水后的拉伸胶粘强度，mpa	0.7	0.5	合格
	热老化后的拉伸胶粘强度，mpa	0.6	0.5	合格
	冻融循环后的拉伸胶粘强度，mpa	0.6	0.5	合格
	晾置时间，20min拉伸胶粘强度，mpa	0.5	0.5	合格

施工工艺：带图片

- 1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出，在桶内注入清洁的凉水，至桶身标示的流水线。
- 2、将粘结剂粉末倒入桶中，用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。
- 3、先用专用刮板把砂浆满批基层面3-5mm厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或s形拉出条纹状（刮板平面和基层平面相交呈45度至60度，建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板）。
- 4、瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。
- 5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果，请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。

合肥建坤新型建材有限公司

联系方式

地址：合肥市包河区大圩镇

网址：www.hfjankun.com

邮编：230011

电话：18324714456 18715032638

座机：0551-64851815

qq: 1968181013