

阻燃控制电缆ZR-KVV ZR-KVV22钢带铠装450/750V室内

产品名称	阻燃控制电缆ZR-KVV ZR-KVV22钢带铠装450/750V室内
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	9.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

阻燃控制电缆ZR-KVV ZR-KVV22钢带铠装450/750V室内

执行标准：GB 9330-2010。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm² 主要适用范围 KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道 等固定场合 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVVVP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求 的场合 KVVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，

有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟 、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 ZRKVVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合 ZRKVVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合 ZRKVVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内

，有移动屏蔽和阻燃要求的场合 耐高温控制电缆（KFF电缆）适用于交流额定电压300/500及以下，高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

使用特性：工作温度：长期使用200 短期使用1000 90分钟有以下多种型号：

芯数：4，5，6，7，8，10，14，16，19，24，30，37

标称截面（平方毫米）：0.75，1.0，1.5，2.5，4，6，10