

合肥优质抗裂砂浆用于保温板和墙体的抹灰

产品名称	合肥优质抗裂砂浆用于保温板和墙体的抹灰
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:建坤特材 型号:EC2000
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

合肥建坤新型建材有限公司

联系方式

地址：合肥市包河区大圩镇

网址：www.hfjiankun.com

邮编：230011

电话：18324714456 18715032638

座机：0551-64851815

qq: 1968181013

抗裂砂浆

适用范围：

适用于外墙外保温体系中聚苯板、挤塑板基层抹灰专用。

适用于外墙外保温系统中插丝网架板、光滑混凝土基层抹灰专用。

性能指标：

检测项目		性能指标	检测结果	
拉伸粘结强度	砂浆-聚苯板	常温常态	0.10，且聚苯板破坏	0.11，且聚苯板破坏
		耐水	0.10，且聚苯板破坏	0.10，且聚苯板破坏
		耐冻融	0.10，且聚苯板破坏	0.10，且聚苯板破坏
	砂浆-砂浆	常温常态	0.70	0.89
		水	0.50	0.90
		耐温	0.50	0.59
		耐冻融	0.50	0.55
可操作时间，h		2	2.5	
柔韧性（28压折比）		3	2.8	
24h吸水量，g/ m ³		1000	525	
透水性（24h），ml		3	2	
抗裂性		5mm以下无裂纹	5mm以下无裂纹	

如何施工？

- 1、配比：按照水灰比1：4调配，该材料只允许加水，不能加任何水泥、沙石或添加剂等。
- 2、调配方法：取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速(每分钟1000转以下)电动搅拌器搅拌约3-5分钟后，静置2-3分钟，再经二次搅拌后使用。
- 3、施工方法：温度较高或气候干燥时，必须先润湿墙面，再涂底层砂浆，使用专用工具直接涂于墙面或涂于板材上即可。
- 4、使用时间：每次调配45分钟为最佳时效，最长使用时间为2小时。
- 5、注意：(1)每次使用后，初凝固化的剩料不可再加水调稀，或与新料共同调配。
(2)环境温度高于35℃时，施工应设有遮阳设备，以避免材料直接在阳光下暴晒失水。环境温度低于4℃，不得施工。

参考用量：聚苯板抹灰施工3-4kg/m²。

包装贮存：

本品包装规格为25kg/袋。

本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。