壁挂式气体检测报警器

产品名称	壁挂式气体检测报警器
公司名称	西安唯信机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区朱雀大街明德门小区景园大厦11402室
联系电话	029-85453884 13324597728

产品详情

一、产品简介

qb2000f型单点壁挂式气体检测报警器（以下简称报警器），是一种固定式可连续检测作业环境中可燃性气体浓度、氧气浓度或者有毒有害气体浓度的仪器。 qb2000f型单点壁挂式氨气检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器或催化燃烧式传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；大屏幕液晶屏实时显示泄漏气。

二、产品特点 仪器采用先进的 16 位超低功耗嵌入式微控制器 128*64点阵超大液晶显示

用户可自行设置高低报警点 全中文菜单方便国内用户使用

首次报警时间显示功能 具有实时时钟功能

可更换的模块化传感器 自动校准功能，减小测量误差

报警记录自动存储 1000条 备用电池非报警状态下可工作 100小时以上，（用户选配）
标准 4-20ma信号可直接接入工厂dcs系统（用户选配）
rs485数字信号与工厂上位机连接（用户选配） **三、技术参数**
适用气体：可燃气体、氧气、有毒有害性气体 显示误差：≤± 3% f.s 响应时间：t90<30s
显示方式：128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态
报警提示：广角高亮发光指示、100db蜂鸣音随浓度增加频率加大 报 警 点：一级报警 用户设定
二级报警 用户设定 报警输出：两路继电器输出，容量 ac 220v 2a 信号输出：国际标准
4-20ma信号可直接接入工厂dcs系统（用户选配）
rs485数字信号与工厂上位机连接（用户选配） 工作环境： -30°C ～ + 50 °C； 湿度＜95%rh
无结露 工作电压： ac 220v 50hz 非报警状态下备用电池供电可连续工作
100小时以上，可燃气体可连续工作8小时（用户选配） 防护等级： ip65 重 量：
约1200g（包含电池）