

瑞典超硬弹簧钢，进口1922抗冲击弹簧钢棒

产品名称	瑞典超硬弹簧钢，进口1922抗冲击弹簧钢棒
公司名称	东莞翰林金属有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:进口 型号:1922 厂家:进口
公司地址	东莞长安沙头工业区
联系电话	13728472163

产品详情

供应1922弹簧钢棒冷拉（轧）钢材包括钢丝、钢带、冷拉材（冷拉圆钢）。按照钢材交货状态分类
热轧（锻）钢材 a.以热轧（锻）状态交货 钢材经热成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。
b.以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。
以上均应符合相应的交货状态硬度的规定。 冷拉（轧）钢材 a.钢丝
铅浴等温淬火冷拉钢丝（又称派登脱处理冷拉钢丝）钢丝制成弹簧后只需进行低温回火，以消除应力。
油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺寸后，进行连续加热、连续油淬火和铅回火。钢丝制成弹簧后只需进行底温火，以消除应力。 冷拉钢丝（即不经淬火和回火处理的钢丝） a. 以冷拉状态交货。 b.
以退火、正火或回火处理状态交货。

以上两种状态交货的钢丝制成弹簧后均需进行淬火和回火处理。 b.钢带 冷轧状态交货
制成弹簧后需进行低温回火，以消除应力。 淬火和回火状态交货
制成弹簧后需进行低温回火，以消除应力。 退火状态交货 制成弹簧后需进行淬火和回火处理
c.冷拉钢材 以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。 其他分类方法
除以上所述外，还有一些其他分类方法，例如：
按交货条件要求不同可分为按化学成分（力学性能）交货和按淬透性交货。按弹簧工作条件可分为承受
静载荷弹簧钢、承受冲击载荷弹簧钢、耐高（低）温弹簧和耐腐蚀弹簧钢等。 工艺性能 编辑

弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用，所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度。