

JD194BS系列电流、电压、频率、频率变送器

产品名称	JD194BS系列电流、电压、频率、频率变送器
公司名称	南京莱克莱电气工程有限公司
价格	290.00/个
规格参数	品牌:莱克莱 型号:JD194-BS4I
公司地址	南京市沿江工业开发区葛关路385-12号1201 (注册地址)
联系电话	025-89680989 13905169509

产品详情

jd194bs系列电流、电压、频率、频率变送器

电测量变送器是一种将被测电量参数（如电流、电压、功率、频率因数等信号）转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。产品广泛应用在各种控制系统、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜的电量采集中。

二、命名含义

三、技术参数

技术参数指标

准确度等级 精度：±0.5%和±0.2%

信号输入标称输入电流：1ma 10ma 100ma 1a 5a 10a

电压：1v 10v 100v 220v 450v

过量程 持续：1.2倍瞬时-电流10倍/s 电压2倍/s

输入频率 50hz ± 10% 或60hz ± 3hz

输出部分通讯接口 modbus-rtu 通讯协议，波特率，通讯地址

参数可通过面板按键任意更改

电量输出 4-20ma 0~20ma 0~10v （特殊可定做）

工作电源电压范围 ac220 ± 10% 或ac/dc85~270v

功耗 4va

工作环境工作温度 -5 ~+55

正常工作 50000 小时

贮藏条件温度-40~70 ，湿度20~99%无凝露

四、可选产品类型

测量电参数 仪表名称变送器输出

直流4~20ma 直流0~20ma 直流0~10ma 通讯接口rs-485

交/直流电流变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

交/直流电压变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

频率变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

单相有功变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

三相有功变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

cd194bs系列频率、功率变送器

一、概述

电测量变送器是一种将被测电量参数（如电流、电压、功率、频率因数等信号）转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。产品广泛应用在各种控制系统、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜的电量采集中。

二、命名含义

三、技术参数

技术参数指标

准确度等级 精度：±0.5%和±0.2%

信号输入标称输入电流：1ma 10ma 100ma 1a 5a 10a

电压：1v 10v 100v 220v 450v

过量程 持续：1.2倍瞬时-电流10倍/s 电压2倍/s

输入频率 50hz ± 10% 或60hz ± 3hz

输出部分通讯接口 modbus-rtu 通讯协议，波特率，通讯地址

参数可通过面板按键任意更改

电量输出 4-20ma 0~20ma 0~10v （特殊可定做）

工作电源电压范围 ac220 ± 10% 或ac/dc85~270v

功耗 4va

工作环境工作温度 -5 ~+55

正常工作 50000 小时

贮藏条件温度-40~70 ，湿度20~99%无凝露

四、可选产品类型

测量电参数 仪表名称变送器输出

直流4~20ma 直流0~20ma 直流0~10ma 通讯接口rs-485

交/直流电流变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

交/直流电压变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

频率变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

单相有功变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

三相有功变送器 cd194i-bs 可选可选可选可选带

电流、电压、频率、功率变送器

产品标签：电流、电压、频率、功率变送器