

# MHYV-3\*2\*1.5mmMHYV煤矿用通讯电缆

产品名称	MHYV-3*2*1.5mmMHYV煤矿用通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

煤矿用通信电缆.....MH (HU) 铜质线芯.....省略 聚乙烯绝缘.....Y 铝—聚乙烯粘结护层.....A  
聚乙烯内护套.....省略 钢丝编织铠装.....B 蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V  
钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套.....32 矿用通信电缆那主要型号、名称、规格及其用途：

型号名称 结构用途 对数 线芯 MHYV (HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5  
7/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室 MHJYV (HUJYV)  
矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆 2-5 7/0.28 (三钢四铜)  
用于平巷、斜巷，有较好的抗拉强度 MHYBV (HUYBV)  
矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50 1/0.8  
用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHYAV (HUYAV)  
矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0  
用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32 (HUYA32)  
矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0  
用于煤矿竖井或斜井作通信线矿用信号电缆主要电气性能:

项目 单位 MHYV MHJYV MHYBV,MHYAV,MHYA32

7/0.28 7/0.28 1/0.8 1/1.0 +20 导线直流电阻 /km 45 73 36.7 25.8 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km  
1.1 1.30 0.95 0.7 +20 导线绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06  
远端串音衰减 (800~1000HZ) dB/km 70 电感 (800~1000HZ) mH/km 800 耐交流工频电压 -  
1.5KV/1min通过 电流电阻差