

# 换气式老化试验机 UL标准老化试验箱

产品名称	换气式老化试验机 UL标准老化试验箱
公司名称	东莞市禧隆电工机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:禧隆 型号:XL-016A 产地:广东
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区
联系电话	0769-85519749

## 产品详情

xl-016a换气式老化试验机(ul标准)

### 一、用途及特点

- 1> 老化试验箱适用于电线电缆类、塑料类、橡胶类、皮类、布类等，其老化前后的变化特性。
- 2> 老化试验箱针对电线电缆类，在受热时为维持箱内新鲜的空气，故特制换气量的调节系统。
- 3> 老化试验箱具备精密设计之空气置换调整装置及数字式电压计、电流计、瓦时计、定时器，可作为空气置换率之测定。水平式强制送风循环系统及内部两侧之气流调整版，确保其机内部温度均匀稳定。
- 4> 换气式老化试验箱符合ul1581 sect420.9、astm-d2436、cns3556、cns742、jis7212、jis b7757、gb、vde等安规标准。
- 5> 换气式老化试验机可通过中国ccic检定机构检定。

### 二、技术参数

温度范围：常温+10 ~ 300

控温精度：±0.5 ；

解析精度：0.1

分布误差：±2.5 ；

内箱尺寸：500 × 450 × 500mm(d × w × h)

外箱尺寸：1200 × 650 × 1340 mm(d × w × h)

换气量：5 ~ 300次/小时，可调（在80 °C时测定）换气量大小调整装置一套。

回转盘：旋转盘及旋转马达一组，可拆式，转速约8 ~ 10rpm.

功率：约6.0kw.

升温时间：自常温至300 °C，约40分钟。

温度控制器：采用微电脑电子式设定及数位显示

内箱材质：sus # 304不锈钢，

外箱材质：静电喷涂烤漆。

电源：ac 380v,三相四线制。