

安徽干粉界面剂（界面砂浆）

产品名称	安徽干粉界面剂（界面砂浆）
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:建坤特材 型号:JK303
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

合肥建坤新型建材有限公司

联系方式

地址：合肥市包河区大圩镇

网址：www.hfjiankun.com

邮编：230011

电话: 18324714456 18715032638

座机：0551-64851815

qq: 1968181013

jk303高早强界面剂

4大优点：

1.聚合物干粉：本品为工厂预制聚合物干混料，现场加水即可使用，快捷方便。

2.质量稳定：本品采用进口化工原料、优质高标号水泥、级配合理的石英砂等精制而成，且避免了传统的“水泥+河砂+界面剂胶液”施工过程中各种不确定性因素而带来得质量缺陷。

3.绿色环保：本品无毒、无味、无辐射、无污染，符合环保要求；不燃不爆，可按一般货物储存运输；避免了现场配料扬尘，有利于保护大气环境。

4.环境适应性：具有优良的耐水、耐湿热、抗冻融性能，可用于潮湿场合。同时本品具有在+150 高温下不燃的特点。

适用范围：

主要用于混凝土基层、加气砖、粉煤灰砖、黏土珍珠岩砖等墙体或旧瓷砖表面慕缙处理，以增强水泥砂浆对基层的粘结力，避免抹灰层空鼓、脱落，从而代替人工凿毛处理。

界面处理：

一、基层处理：

基层表面必须干净、无浮灰、油渍，疏松部分必须剔除，对于吸水率较强的基层应适量洒水润湿。

二、界面处理：

1、配料：按jk-303粉料：水=100:35-40搅成胶泥状稀浆，静置5-10分钟，即可使用。

2、拉毛法施工：将胶泥状稀浆用刷子、扫帚等工具甩刷于混凝土或其他基层上，拉毛成粗糙面待干硬后再按传统方法抹灰。

3、参考用量约为1-2kg/m²。4、注意：配制好的胶泥使用时间约为2小时，如略变稠可加少量的水调稀。

包装储存：1、包装：25公斤\袋 2、储存：不得受潮，干燥状态保质期6个月。