

泰安环氧地坪漆供应商

产品名称	泰安环氧地坪漆供应商
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

随着环保概念的深入人心，人们对绿色环保的要求也越来越高，环氧地坪漆的出现则满足了大家对环保的要求。那么环氧地坪漆都有哪些优点呢?环氧地坪漆的报价又是多少呢?这些都是消费者比较关心的问题，下面南京涂特就来为大家解答：

环氧地坪漆是以水为溶解物的环氧树脂地坪材料，具有环保，耐磨等特点。

对底材有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性、耐化学性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。以水作为分散介质，节约能源、符合环保要求。

(1)以水作为分散介质，不含甲苯、二甲苯之类的挥发性有机溶剂，不会造成环境污染，没有失火的隐患，满足当前环保的要求，当然也可加入少量的丙二醇甲醚等无空气污染的醇醚类溶剂来改善水性环氧涂料的成膜。

(2)可在潮湿环境中施工和固化，有合理的固化时间，*涂膜有较高的交联密度。

(3)对大多基材具有良好的附着力，即使是潮湿的基材表面同样有良好的粘结性。

(4)操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可以重复使用，涂料的配制和施工操作安全方便。

(5)固化后的涂膜光泽柔和，质感较好，并且具有较好的防腐性能和单向透气性。

一般的地面涂装适用特别用于潮湿的环境施工，如地下停车场、食堂等其它潮湿地坪。

环氧地坪漆的优点表现为：

一、适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；

二、环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；

三、真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；

四、操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

环氧地坪漆施工工艺

1、基础地面处理：施工底漆前需将地面水泥砂浆剔凿并清扫干净，地面如有油脂类杂质，应用溶剂擦拭干净以免附着不良；原水泥地面要求坚硬、平整、不起砂，地面如有空鼓、脱皮、起砂、裂痕等，必须按要求处理后方可施工；如果为水磨石、地板砖等光滑地面，须先打磨成粗糙面；基面应平整，要求2m靠尺不大于3mm，基面应无积水或无明显渗漏；施工时现场相对湿度应低于95%，并无明显“返潮”现象；环境温度在12以上，以免固化程度过低，使涂膜性能下降。

2、铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆A组份和B组份按一定比例调配均匀滚涂做底层，封闭原素地表面之

毛细孔，增强素地与漆层的接着力。

3、刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆A组份和B组份按一定比例调合搅匀，加入40-80目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层。

4、腻子批补：将A组份和B组份按一定比例调合搅匀，加入300目之石英粉调成环氧树脂腻子，全面批覆1~2遍，以补平砂孔，做面漆涂布之准备。

5、辊涂面漆：将A组份和B组份按一定比例调合搅匀，辊涂两遍面漆。