

厂房车间通风系统 华闽通风管道 莆田厂房车间通风

产品名称	厂房车间通风系统 华闽通风管道 莆田厂房车间通风
公司名称	福州市仓山区华闽暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇梅亭村333-217号店面
联系电话	18060499589 18060499589

产品详情

风管的安装注意事项：

- 1、设备应在建筑物围护结构施工完毕，完成场所整理后进行风管。
- 2、装置风管前，应检查风管的方位、标高、走向等，是否符合规划要求，预留孔的方位应准确，孔洞的巨细应大于风管外边尺度的100 mm及以上。
- 3、风管转移时应避免碰撞、摔打，避免损坏风管。设备前应将粉尘及杂物清理干净，在装置过程中如有停机，应关闭风管口，莆田厂房车间通风，防止灰尘及异物进入风管。
- 4、风管接口不得安装在墙内或楼板内，厂房车间通风系统，风管内不得铺设管道、电线及电缆。

螺旋风管应用的地方不少，起到的作用也是非常重要的。螺旋风管不仅在其他方面优于矩形方管等通风管道，在绝热和消音这方面，也具有相当大的优点。

螺旋风管因为结构的特点，它的绝热性能非常好，可以大幅减少空调的散热损失，这就减少了通风管道系统的设备容量，从而使得通风管道设备投入的费用减少，并且管道系统在日常营运过程中，能量损耗少，厂房车间通风施工，因此运行费用也相应会减少。

不锈钢风管的安装

- 1、技术标准，明装平整度每米 3毫米，总误差 20毫米；平整度每米 2毫米，总误差 20毫米；暗埋，部位应恰当，无显著误差。

2、安装次序：先干管后立管，厂房车间通风设计，安装方法：依据具体情况明确。

能够在路面上连接成一定的长短，随后总体起吊，一般可配至后10--12米长，用倒链或升降平台将不锈钢风管吊到支撑架上（较为重的风管），还可以把风管一节一节地放到支撑架上逐节连接。

3、不锈钢风管穿越重生必须封闭式的防火安全防爆型的墙面或混凝土楼板时，应设预埋件管或安全防护防水套管，其不锈钢厚度不可低于1.6毫米，风管与安全防护防水套管中间，运用难燃且对身体无伤害的软性原材料堵漏。

厂房车间通风系统-华闽通风管道(在线咨询)-莆田厂房车间通风由福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)提供。福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！