

# 专业穿刺器阻气与密封性能测试仪厂家供应

产品名称	专业穿刺器阻气与密封性能测试仪厂家供应
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:CCMF1710-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

### 产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：触控操作显示屏进行选择，并可由机载打印机打印出测试结果。

### 测试参数与要求：

1、针阀手柄通过密封硅胶件，贯穿插入套管内和测试用进气压组件保持隔离距离，接插好进气组件和

检测工装紧固。

2、启动检测程序，正气压在0~10KPa可调范围内,精度为： $\pm 1\%$ ，分辨率：0.01KPa

预调好测试气压,此时设备因恒压输气,平缓的抽

离针阀手柄,在针阀手柄和膜片位移过程中不能有泄漏气压的现象。

3、当针阀手柄和密封膜片分离瞬间，正压会突然下降（此时设备能设置延时正压输出，停止输出2S后再有），膜片和套管腔体从导通到闭合过程要有时间,因膜片是弹性体自闭合结

构,当闭合有效时正压就能保持住。如闭合不良则会有气压泄漏，仪器有数值显示（可以设置轻微泄漏的上、下限值来判定产品的测试状态合格或不良）。

在产品密闭测试端加装冒泡法的物理装置来验证气压泄漏的大小。

执行标准：YY/T1710-2020附录A

测试项目：穿刺器阻气与密封性能试验

压力范围：0~10Kpa误差不大于±%

分辨率：0.01kpa

打印方式：可打印测试结果

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400×290×275（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

上海远梓电子科技有限公司专业穿刺器阻气与密封性能测试仪厂家供应

品牌: 上海远梓

型号: CCMF1710-D

产地: 江苏

操作简单终身维护中英文系统

Linux系统针式打印机免费升级系统

第三方证书支持非标定

新一代专业穿刺器阻气与密封性能测试仪CCMF1710-D由上海远梓电子科技有限公司自主研发制造，以提供高精度、高效率的测试解决方案为目标。作为专业设备厂家，我们竭诚为您提供完美的产品和服务。

该测试仪采用了先进的技术和材料，确保了测试结果的准确性和可靠性。它具有操作简单、维护方便的特点，适用于各类穿刺器的阻气与密封性能测试。无论您是生产穿刺器的企业，还是作为检测机构需要对穿刺器进行质量检验，CCMF1710-D都能满足您的需求。

CCMF1710-D的中英文系统和Linux系统使得操作界面更加友好，不同语言背景的操作员都可以轻松上手。此外，针式打印机免费升级系统可以保证您始终使用最新的打印机驱动程序，提升工作效率。而第三

方证书支持非标定的特性，则能满足一些特定需求下的测试要求。

上海远梓电子科技有限公司一直致力于研发和生产高品质的测试仪器设备。我们拥有自己的研发团队和生产基地，可以保证产品的质量和可靠性。为了满足客户的多样化需求，我们也提供非标定服务，根据客户的要求进行定制。选择我们，您可以获得最合适的测试仪器，提升产品质量，降低生产成本。

欢迎联系我们的销售团队，了解更多关于专业穿刺器阻气与密封性能测试仪的详细信息。我们将为您提供专业的解决方案，并为您进行产品展示和演示。上海远梓电子科技有限公司期待与您的合作，共同推动行业的发展。