

吉业升牌羟丙基甲基纤维素 建筑材料 日化洗涤 石油助剂 增稠保水剂

产品名称	吉业升牌羟丙基甲基纤维素 建筑材料 日化洗涤 石油助剂 增稠保水剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	等级:工业级 规格:25/50/200kg 产地:湖北武汉
公司地址	武汉黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15387013945

产品详情

羟丙基甲基纤维素

羟丙基甲基纤维素醚 (HPMC)

英文名 : Hydroxypropyl Methyl Cellulose

外观:白色或类白色粉末

颗粒度 100目通过率大于98.5% ; 80目通过率100%。特殊规格的 粒径40 ~ 60目。

炭化温度:280-300

视密度 : 0.25-0.70g/cm³(通常在0.5g/cm³左右) , 比重1.26-1.31。

变色温度 : 190-200

表面张力:2%水溶液为42-56dyn/cm

溶解性能:溶于水及部分溶剂,如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等。水溶液具有表面活性。透明性高,性能稳定,不同规格的产品凝胶温度不同,溶解度随粘度而变化,粘度愈低,溶解度愈大,不同规格HPMC其性能有一定差异,HPMC在水中的溶解不受pH值影响。

HPMC随甲氧基含量减少、凝胶点升高、水溶解度下降,表面活性也下降。

HPMC还具有增稠能力,耐盐性低灰粉、pH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点。

添加量：约0.3-0.5%粘度10万

作用：在干粉料中添加0.3-0.5%的羟丙基甲基纤维素醚可增强材料的保水性，防止水泥砂浆过快干燥和硬化开裂现象。增加砂浆的可塑性，改善施工作业性，提高砂浆的粘结性能，使它能更好粘结基材；可防止施工时砂浆出现滑移现象。

应用：保温砂浆中,粉刷石膏,抹灰、砌筑砂浆,瓷砖粘结剂,勾缝剂,内外墙腻子

贮存与运输：防雨防晒，防火防湿，密闭通风。

包装：25Kg纸塑复合包装袋