

山特蓄电池C12-38AH规格参数12V38AH阀控密封式铅酸电池

产品名称	山特蓄电池C12-38AH规格参数12V38AH阀控密封式铅酸电池
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:山特蓄电池 型号:C12-38 12V38AH 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

长寿命设计

采用先进的板栅制造工艺，板栅耐腐蚀能力大幅提高，电池设计浮充寿命长达10年以上高倍率放电性能好，容量足

采用前沿的极板设计及端子设计，辅以先进配方和焊接工艺，在保证容量的同时，提高了电池的高功率放电性能

安全性高

采用符合UL 94-V0的阻燃材质电池壳体、盖体设计，使用更安心自放电率低

20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%，高于行业标准要求-致性高

采用自动化生产工艺，生产效率高，极板及电池一致性性能好，更适用于UPS多节串联应用。

规格参数

C12-38铅酸蓄电池恒功率参数表(瓦特/单格@25℃)时间Smin10mmin15min20mnin 30rnin
45mir1h1.5h13290.667.550.441.83113994.169.9524331.9147g812.353.644332.826.219.315110019.5

截至电压

4h14,715.1

v/cell)

2h24.925.5

1月.4

Sh

109114119123128

1.8

173185198204

12.4

1.751.71.67

18.8

规橦

12.6

15.4

12.9

26.5

73.8

54.556.7

45

33.234.4

15.6

13

1.6

219

160

105

76.9

46.7

27.4

20.1

16

13.4

6710.7

10.9

11.1

11.2

11.5

847

86

8.74

8.82

10h7.06

201

7.167.26

3.8

3.863.8

7.31

7.45

C12-38铅酸蓄电池恒流参数表(安培A)

规格

截至电压

(v/cell)

1.8

1.75

1.7

1.67

1.6

5min10min15m'n200010300

45m1

92.2

69.6

57.2

47.5

35.2

26.2

101

74.7

60.5

49.8

36.8

27.2

109

79.6

63.9

52.4

38.4

28.3

114

82.5

65.9

53.9

39.4

28.9

125

89.3

70.7

57.4

41.6

30.4

1h

21.6

22.4

23.3

23.8

24.9

时间

1.5h

2h

16

12.8

16.5

13.2

17.1

13.6

17.4

13.8

18.2

14.4

3h

9.44

9.69

9.97

4h

7.53

7.71

7.91

10.1

8.02

10.5

擬秋契8.28

Sh

6.32

6.46

6.61

6.69

6.89

6h

5.43

5.55

5.67

5.74

5.9

8h

4.29

4.37

4.45

4.5

4.6

10h

3.57

3.63

3.68

3.72

38

20h

1.9

1.92

1.951.96