

环氧灌缝胶用于楼板裂缝、墙体裂缝的修补

产品名称	环氧灌缝胶用于楼板裂缝、墙体裂缝的修补
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:建坤特材 型号:MT-401
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

合肥建坤新型建材有限公司

联系方式

地址：合肥市包河区大圩镇

网址：www.hfjankun.com

邮编：230011

电话: 18324714456 18715032638

座机：0551-64851815

qq: 1968181013

灌浆树脂（灌缝胶）

所属类别：建筑结构胶系列

产品特点：

- 1、本品为a、b双组分改性环氧类混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树脂胶。采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。具有粘度低、放热少、配比宽松、适用期长、灌注工艺简单等特点。
- 2、可用于干燥或略湿环境下，具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。

产品用途：

mt401灌浆树脂胶适用于灌补 $>0.05\text{mm}$ 的结构性微细裂缝和 $>0.5\text{mm}$ 的较宽结构性裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌浆修补等各种状况进行灌浆加固处理。

主要性能指标

操作流程

（一）施工准备材料

1、600ml烧杯，配树脂胶用。2、医用橡胶手套，工人防护用。3、开刀（2cm左右宽），配封缝胶。4、小铁板，配封缝胶用。5、酒精、棉丝、擦手、清洗器具用。6、滑石粉，加入树脂，灌宽缝用。7、手提磨光机，打磨混凝土用。

（二）工艺流程

裂缝处理 预埋注胶嘴 密封裂缝 配胶 低压慢注 固化

1、用放大镜正确观察裂缝宽度，确定裂缝长度；2、基层处理：清除裂缝表面的灰尘、油污；3、确定注入口：一般按照20-30cm距离设置一个注入口，注入口的位置尽量设在裂缝较宽、开口较畅通的部位，贴上胶带，预留；4、封闭裂缝：采用jk402封缝胶，沿裂缝表面涂刮，留出注入口；5、安设塑料底座：揭去注入口上的胶带，用封缝胶将底座粘于注入口上；

6、安设灌浆器：将配好的树脂注入软管中，把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上；7、灌浆：松开弹簧，确认注入状态，如灌浆树脂不足，可补充再继续注入。8、注入完毕：注入速度降低，确认不在进胶后，可拆除灌浆器，用堵头将底座堵死；

9、灌浆树脂固化后，敲掉底座和堵头，清理表面封缝胶。