

大型卧式沸腾干燥机8000KG

产品名称	大型卧式沸腾干燥机8000KG
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

大型卧式沸腾干燥机8000KG

大型卧式沸腾干燥机，包括干燥室(1)、沸腾室(2)、打散机构(3)、导料机构(4)、横板(5)、隔板(6)、出料斗(7)、换热器组件(8)、支撑架(9)、空气加热器(10)、鼓风机(11)、导风管(12)、旋风分离器(13)、出风管(14)、引风机(15)、过滤装置(16)，其特征在于：所述干燥室(1)的下端固定连接有沸腾室(2)，所述沸腾室(2)的左侧设有打散机构(3)，所述打散机构(3)包括下料壳(301)、打散室(302)、筛筒(303)、打散杆(304)、一电动机(305)、外壳体(306)、绞龙(307)、进料斗(308)、小带轮(309)、一联轴器(3010)和第二电动机(3011)，所述下料壳(301)与打散室(302)固定连接，所述打散室(302)的内部设有筛筒(303)，所述筛筒(303)的内部设有打散杆(304)，所述打散杆(304)与一电动机(305)的传动端固定连接，所述一电动机(305)固定安装在打散室(302)右侧。

2.根据权利要求1所述的一种大型卧式沸腾干燥机，其特征在于：所述打散室(302)的左侧固定连接有外壳体(306)，所述外壳体(306)内活动安装有绞龙(307)，所述绞龙(307)左端上设有小带轮(309)，所述绞龙(307)的左端通过一联轴器(3010)与第二电动机(3011)的传动端固定连接，所述外壳体(306)的上方设有进料斗(308)。

3.根据权利要求1所述的一种大型卧式沸腾干燥机，其特征在于：所述下料壳(301)下方的出料口处设有导料机构(4)，所述导料机构(4)包括大带轮(401)、转轴(402)、导料片(403)和传动带(404)，所述大带轮(401)固定连接在转轴(402)的左端，所述大带轮(401)通过传动带(404)与小带轮(309)带传动连接，所述转轴(402)上固定连接有六个导料片(403)，六个所述导料片(403)设置在下料壳(301)出料口处。

4.根据权利要求1所述的一种大型卧式沸腾干燥机，其特征在于：所述干燥室(1)的内部固定连接横板(5)，所述横板(5)包括一板体(501)、滤板组件(502)和支撑板(503)，所述一板体(501)上开设有三个圆形通孔，且圆形通孔内均设有滤板组件(502)，所述一板体(501)的上端设有四个支撑板(503)。

5.根据权利要求4所述的一种大型卧式沸腾干燥机，其特征在于：所述滤板组件(502)包括过滤板(5021)、提杆(5022)、卡块(5023)、限位块(5024)、拉杆(5025)、弹力弹簧(5026)和安装槽(5027)，所述过滤板(5021)设在一板体(501)开设的圆形通孔内，所述过滤板(5021)的上端固定连接提杆(5022)，所述过滤板(5021)的侧面对称固定连接卡块(5023)，所述卡块(5023)的上方设有限位块(5024)，所述限位块(5024)的上端固定连接拉杆(5025)，所述限位块(5024)的左端通过弹力弹簧(5026)固定连接在安装槽(5027)内，所述安装槽(5027)开设在一板体(501)上。

6.根据权利要求1所述的一种大型卧式沸腾干燥机，其特征在于：所述横板(5)的上固定连接有两个隔板(6)，所述隔板(6)包括第二板体(601)、过料孔(602)、滑槽(603)、挡板(604)、压力弹簧(605)、提升绳(606)、盘绕轮(607)、转动杆(608)、第二联轴器(609)和电机(6010)，所述第二板体(601)上开设有过料孔(602)，所述过料孔(602)的上方第二板体(601)的内部开设滑槽(603)，所述滑槽(603)内设有挡板(604)，所述挡板(604)的上端通过两个压力弹簧(605)固定连接在滑槽(603)的上端。