

AR-B9140 主板配件原装

产品名称	AR-B9140 主板配件原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

AR-B9140 主板配件原装, AR-B9140,

研华科技提供多样化的数据采集卡（DAQ，Data Acquisition Card）和相关模块，旨在满足工业自动化、实验室测试、设备监控等领域的需求。这些采集卡能够对模拟信号、数字信号、温度等多种类型的外部传感器信息进行采集、处理并转换为计算机可读取的数据格式。

研华公司的采集卡产品通常具有以下几个特点：

- 多种信号接口**：研华的数据采集卡AR-B9140通常支持多种信号输入输出，比如模拟输入输出（AI/AO）、数字输入输出（DI/DO）、脉冲宽度调制（PWM）输出、和计数器等。
- 高精度和分辨率**：这些卡件能够提供较高的数据采集精度和分辨率，确保测量数据准确可靠。
- 数据传输速率**：根据不同的应用需求，研华采集卡有不同的数据采样率，适用于从低速到高速信号的采集。
- 软件兼容性**：研华的采集卡通常和他们自己的或第三方的软件工具兼容，比如LabView、MATLAB等，方便用户进行数据分析和处理。
- 多样的形态因素**：研华AR-B9140提供各种形态的采集卡，包括PCI/PCIe卡、USB外置模块、CompactPCI序列、PXI/PXIe模块以及研华自己开发的模块化数据采集平台。
- 工业级设计**：很多采集卡具有工业级的设计，能够承受恶劣的工作环境，如宽温和抗振动设计。

7. ****定制服务****：针对特定的市场和客户需求，研华能够提供定制服务以满足特殊的应用需求。

研华的数据采集卡产品线涵盖了从简单的数据记录到复杂的多通道同时采样系统。用户可以依据自己的需求选择不同的产品，如标准的数据采集卡用于一般的信号采集，专门的热电偶输入卡用于温度监控，总线式模块用于机器自动化，以及便携式DAQ系统用于现场测试和诊断。

结合各种传感器和执行器，研华的采集卡成为了连接物理世界与数字世界的关键工具，可以广泛适用于各种工业自动化、科研实验、质量检测 and 控制系统等领域。研华还提供相应的开发套件和API，以便开发者可以更方便地集成采集卡到自己的系统中，并开发出满足具体需求的定制应用程序。

PCI-5114;PCL-10150; WS-X4306-GB;CP-7936; 3845-SRST/K9;PXIe-2575; CB-100 I/O Kit;1841-T1-V2; QID-P128LP;WS-C3560X-48PF-L; WS-C2960S-48FPS-L;PXIe-2531; G4+MDH4A32G;WS-C3750V2-48PS-E; WS-506;SPA-8X1GE; 3825-CCME/K9;PXI-2005; D2GA2AIF;ADAM-4060; WS-C3750V2-24FS-S;NI 9206; DVP-7642E;PXI-5124; WS-F6700-DFC3A;PXI-6143; HWIC-16A;ADAM-4521; MIC-2000/11;PCI-5412; PCIE-1812;C2921-UCSE/K9; AS536VOXRF;WIC-1ENET; PCL-740;SCXI-1195; EM-HDA-4FXO;PCI-1730U; HWIC-ADSL-B/ST;WS-X6704-10GE; NI 9229;2921/K9; EMF的范围度是比较大的，通常不低于2，带有量程自动切换功能的仪表，可超过5~1。国内可以提供的定型产品的口径从1mm到3mm，随然实际应用还是以中小口径居多，但与大部分其他原理仪表（如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等）相比，大口径仪表占有较大比重。某企业近万台仪表中，5mm以下小口径、65~25mm中口径、3~9mm大口径、1mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。

[PCM-9672 采集卡全系列](#)