

# 通过式喷淋清洗机（佛山南海聚和超声波）

产品名称	通过式喷淋清洗机（佛山南海聚和超声波）
公司名称	佛山市南海区聚和超声波设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:聚和牌 型号:JHA-21633TLG 材质:全不锈钢外壳
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇里和路得胜路段63号 （加油站斜对面）
联系电话	0757-85122933 18902426648

## 产品详情

一、制造厂商：佛山市南海区聚和超声波设备有限公司

二、设备名称：jha钢/铝制品专用全自动链网通过式高压水流喷淋清洗机

三、设备概要：

本设备利用传动链条喷淋清除钢/铝制品上的附属物；待清洗的钢/铝制品放于输送链网上，经链网送入清洗机本体，按照一定程序清洗后，送至卸料台出料

四、制作范围：

a、设备的一切设计、制造、包装、现场安装、调试、试运转、验收、操作人员培训及各种设备资料由供方完成。

b、设备所需的动力供给由使用厂家提供。

c、供方（佛山市南海区聚和超声波设备有限公司）为需方提供喷淋、风切工艺及配套设施。

五、清洗对象及工艺流程：

a、清洗对象：钢/铝制品

b、清洗全过程使用供方提供的传动链条输送。

c、清洗工艺：

手动上件 喷淋粗洗 风切 喷淋精洗 风机冷却 手动下件。

d、清洗质量：

洁净度要求:按企业现行检验标准检验，

e. 外观要求: 钢/铝制品上无油渍，无杂质，无水渍。

六、基本规格：

a、动力规格：

a、动力电源：3相5线/ac380v/50hz

b、控制电压：ac220v

c、安装场所：需方使用工厂

d、工件式样：大小、规格、形状等由需方具体提供。

b、运转使用条件：

a、室内放置、需通风透光

b、室内温度：4-40

c、空气相对湿度 80%

c、配管规格：

a、配管：采用3/4寸、1.5寸镀锌管、弯头、三通、球阀。

b、清洗机具有排空设计（即安装有足够的排液球阀和缸底倾斜角），以便用于配制洗剂的废液可以全部排出。

d、控制方法：特制电箱同一控制。

a、控制范围：设备运转所需要的一切电气部分。

e、电器装置：

a、熔断器：负荷容量适合，保护协调良好。

b、电线：使用耐热绝缘电线，绝对禁止ac和dc线使用同一根电缆。

c、用途相同的使用同一厂家和同一规格。

七、详细规格：

本设备主要由一槽喷淋粗洗（包括一套循环过滤系统）、二槽喷淋精洗（包括一套循环过滤系统）、风切、管路系统、过滤系统、自动温控装置、电气控制系统、底盘和机架等部份组成。（可按需求加装烘干

工艺、热风循环系统)

#### 八、设备其它要求：

- a、设备整体结构要求规范合理、安全可靠，布局简洁实用，外型整齐美观；设备配管及槽体底部绝对密封，设备各部分不允许有漏水、漏气现象，噪音要求在75分贝以下。
- b、过滤装置便于维修保养，更换并不能影响设备的密封性能。
- c、底盘和机架采用不锈钢方通制造，外表壳体采用304不锈钢和镀锌钢板制造。
- d、各槽体、腔体均设有独立的排液球阀和总排液管相连，另设有总进水管路。且腔体段均可拆卸检修，方便维修。
- e、需方应提供详细的现场平面及空间布置图，提供相关车间的大门尺寸及。
- f、设备采用制造原地预验收及使用现场实际清洗进行最终验收的方法进行。
- g、设备各机械、高温、高压部位设有明显标识。

九、制造周期：双方确认签订合同后，30个工作日内设计、制造、安装、调试完成。

#### 十、安装与培训及后期技术支持：

- a.安装：
  - a.供方负责派出工作人员到需方使用现场对设备进行安装。
  - b.安装时需方应大力支持，配合供方的安装调试工作
- b.培训：
  - a.在安装过程中，供货方应该在现场为工厂操作人员进行培训。
  - b.内容包括：常规操作、维护工作等。
- c.后期技术支持：
  - a.设备从交付使用之日起，对非人为损坏或自然灾害的供方免费负责保修壹年,质保期间 设备出现问题，供方接到通知后2小时内回应，24小时内到达需方现场。
  - b.设备从交付使用之日起，供方提供终生维修、维护。
  - c.常用易损件的更换，由需方自行购买，供方以最优惠价提供。