

ZR-RVSP 2*2.5绝缘护套双绞屏蔽软电缆300v/300v

产品名称	ZR-RVSP 2*2.5绝缘护套双绞屏蔽软电缆300v/300v
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

ZR-RVSP 2*2.5绝缘护套双绞屏蔽软电缆300v/300v

产品标准：GB12972.6---91 二、使用范围 本产品适用于变压器及类似设备用 三、使用特性

1.额定电压U0/U 3.6/6KV 2.电缆导体的长期工作温度为90 ° C 3.电缆的*小弯曲半径为电缆直径6倍
4.电缆不得在日光下长期暴露 5.电缆的底线芯必须良好接地 四、型号、名称及用途 型号：RVVP 名称
屏蔽护套软电缆 用途 额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 五、主要技术性能

1.成品电缆应该经受工频 交流电压实验动力线芯为11.0kv5min 2. 过渡电阻

屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3k 。 3.燃烧试验 电缆应经受GB12666.2 DZ---1所规定的燃烧试验

4.局部放电实验 1.5U0放电量不大于20PC 5. 介质损耗角 正切试验 U0时不大于0.035. 6.冲击电压试验

95 ° C，60KV正负极性格各10次之后，对电缆式样施加工频11KV电压，15min 7.电缆应能经受3U₀，4h
工频电压试验rvvp屏蔽电缆： zr-rvvp电缆>ZR-RVSP 2*2.5绝缘护套双绞屏蔽软电缆300v/300vrvp屏蔽电缆
，额定电压300v/300v。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软
圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。ZR-RVSP
2*2.5绝缘护套双绞屏蔽软电缆300v/300v执行标准：jb8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷
；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质pvc/pe电线zui大外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm²
）rvvp rvvp 屏蔽电缆缆芯：绝缘芯线绞合成缆，绕包聚酯薄膜带（pp带）rvvp

屏蔽电缆护套：黑色/白色pvcZR-RVSP 2*2.5绝缘护套双绞屏蔽软电缆300v/300v屏蔽电缆用途：应用于楼
宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、

通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。