

# 西力达蓄电池SL12-80西力达电池12V80AH以旧换新

产品名称	西力达蓄电池SL12-80西力达电池12V80AH以旧换新
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西力达 产品特性:长寿命 产地:广东
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

## 产品详情

西力达蓄电池SL12-80 12V80AH以旧换新安装搬运

西力达蓄电池SL12-80注意事项

- 1、 电池荷电带液出厂，不得试图拆卸电池，避免危险。若不慎使电池壳体破损，接触电解液，请立即用大量清水冲洗，必要时请立即就医。
- 2、 电池在搬运中，禁止摔掷、滚翻、重压。
- 3、 禁止在密封容器中使用电池。
- 4、 禁止使用有机溶剂清洁蓄电池。
- 5、 安装时，应采用绝缘良好的小型工具，防止端子、壳体受损及短路。
- 6、 禁止将电池的正负极短路。
- 7、 电池放电后应立即充电恢复容量，不得放电后搁置时间太长（48小时以上），防止电池亏电，下次充电时电池充不进电。
- 8、 电池放电后禁止大电流（大于0.3CA）长时间充电,防止电池充鼓。

9、 电池使用时应检查端电压，若端电压低于12.95V(12V系列)或6.35V(6V系列),立即补电后再使用。

西力达蓄电池SL12-80采用 生产工艺及 结构设计  
的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工业控制、品  
障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 西力达蓄电池SL12-80寿命长。正常使用情况下，LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年，DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。

- 西力达蓄电池SL12-80自放电率极低。在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

- 西力达蓄电池SL12-80容量充足。保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

- 西力达蓄电池SL12-80使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~ 60 的温度范围内使用。LEOCH电池采用的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强性能。

- 西力达蓄电池SL12-80密封性能好。能保证使用寿命期间的安全性及密封性，无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需维护。

- 西力达蓄电池SL12-80导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使可大电流放电。

- 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。

的防爆排氧系统。可在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

"