

曲阜车库地坪漆施工 工厂环氧耐磨地坪

产品名称	曲阜车库地坪漆施工 工厂环氧耐磨地坪
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

财通地坪工程有限公司承接泰安环氧地坪、莱芜固化地坪、曲阜混凝土密封固化地坪、透水地坪，在做工程案例很多，成为环氧地坪施工的行业先锋。我公司拥有多方面的产品方案，相信总有一款适合您!

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

那么环氧地坪施工前和施工时要注意的事项有哪些？下面跟随涂特地坪小编来了解一下

环氧地坪施工前的注意事项:

一.洁净度要求

对于洁净程度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计应越厚。

二.物理机械性能要求

地坪在使用过程中有哪些车辆行走，需承受多大载荷，会承受何种程度冲击，遭受何种程度磨损。

三.耐化学品性要求

在使用过程中会接触的化学介质种类、浓度及接触时间（短时接触、长时间浸泡等）。

四.平整度及外观要求

1.平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺；

2.设计地坪涂层越厚，越易获得更佳的平整度；

3.采用自流平中涂及面涂，更易获得优良的平整度。

五.颜色设计

1.颜色的选择宜考虑各区域的功能，如绿色通道，红色禁行通道和标志，黄色标志线等等；

2.高洁净度要求的场所可选择鲜艳的颜色（如绿色、蓝色等）以便发现灰尘和及时清洁；

3.颜色的确定请参照《漆膜颜色标准样卡》。

环氧地坪施工时必须注意的事项

1.环氧地坪施工的环境应该放在不能被阳光照射到的地方。

假如太阳照射到环氧地坪的施工面上，还没有完全硬化的底层中的涂膜可能会因为没有足够空气而产生一些小孔，所以不能被阳光照射到。

当我们从施工到完全硬化的时间应该把透风的地方封闭好，如门、窗等，避免被风吹到而污染了施工面。

2.关于安全管理和卫生管理的要求也是重中之重

人员我们都会进行的培训，然后才能上岗；施工人员有自己的工作服，施工时必须穿工作服、工作鞋和其他用品；因为化学物品对皮肤有一定的伤害性。

一般的环氧涂料是不能接触到一丝丝水，但水性环氧涂料除外，的施工人员无比随身带一条毛巾，用来方便擦汗，避免施工过程中汗水滴到材料或地面上。

3.一些施工质量管理规定

施工前，技术人员必须要确认下面的一些项目：首先是基层表面的状态和面积，其次选择合适的材料和施工的构架，要认真阅读材料说明书、配比、用量等等，后完成施工之后，技术人员要确定有没有什么缺陷，如抹痕、橘皮、气泡、色差等，技术人员要严格按照上面的要求执行，及时找到错误并改正，并记录下，防止下次发生。

4.施工中要时刻注意涂膜的变化

后施工人员要注意的是要时刻注意涂膜的一些变化，一些地方被太阳晒到可能会产生颜色的改变；经常会有人员经过的地方会产生磨损；由于一些意外被锐利物划过会产生伤口，如果伤口深的话要即使修补，否则会对涂膜的附着力有影响；开水流淌的基面或者有化学溶剂的表面会发生软化。

施工结束后，和客户交接现场时，应该跟他们说如何对徐州环氧地坪进行维护和保养，尽能

力来保持施工质量。徐州环氧地坪的日常维护包括下面内容：要用软扫帚或抹布进行日常清扫；如果有严重的污垢时要用清洁剂、首先用抹布水洗，然后用清水洗，当干燥后要打一层薄腊；如果地面不小心溅溢酸、碱化合物时，要及时用水清洗。