

汉信室外层绞式8字铠装光缆GYTC8S

产品名称	汉信室外层绞式8字铠装光缆GYTC8S
公司名称	深圳汉信通信光缆股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉信 型号:GYTC8S 芯数:2-96芯
公司地址	深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座812
联系电话	0755-88841677-8012 15889426476

产品详情

产品详细信息

允许抗拉强度(n)	7000/3500
品牌	汉信
允许侧压力(n/100mm)	3000/10000.8
适用范围	长途通信，局间通信
光缆外径(mm)	
重量(kg/km)	

产品描述：

gytc8s光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，涂塑铝带（apl）纵包后，和钢丝绞线集成到一个8字型的聚乙烯护套成缆。该产品用于自承式架空敷设。

产品特点：

精确控制光纤的余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特征；

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；

管内充以特种油膏，对光纤进行关键性保护；

聚乙烯 (pe) 护套具有良好的抗紫外线辐射性能。

采用下列措施来确保光缆的防水性能：

-单根钢丝中心加强芯

-松套管内填充特种防水化合物

-完全缆芯填充

-涂塑钢带 (psp) 抗侧压

光缆环境特性：