SUS317J5L奥氏体-马氏体不锈钢工艺性能

产品名称	SUS317J5L奥氏体-马氏体不锈钢工艺性能
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

SUS317J5L是一种奥氏体-马氏体不锈钢,其特点是在奥氏体状态时容易转变成马氏体。由于其奥氏体结构不稳定,可以利用在奥氏体组织状态下的冷塑性变形来制造零件,以保证所制造零件的工艺性能。

SUS317J5L化学成分:

镍:23-28

铬:19-23

钼:4-5

铜:1-2

铁:余量

碳: 0.02

锰:2

硅:1

磷: 0.045

硫: 0.035

SUS317J5L机械性能:

密度:8.0 g/cm3

熔点:1300-1390

SUS317J5L常温下合金的机械性能值:

抗拉强度Rm N/mm2:490

屈服强度RP0.2N/mm2:216

延伸率A5:35

这种特性使得SUS317J5L不锈钢在加工过程中具有一定的可塑性和适应性,适用于需要经过变形处理以获得终性能的工件制造过程。