

# 汉信室内束管式多芯光缆GJFJV

产品名称	汉信室内束管式多芯光缆GJFJV
公司名称	深圳汉信通信光缆股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉信 型号:GJFJV 芯数:2-24芯
公司地址	深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座812
联系电话	0755-88841677-8012 15889426476

## 产品详情

### 产品详细信息

允许抗拉强度(n)	1000/300
品牌	汉信
允许侧压力(n/100mm)	600/200 5.0
适用范围	长途通信，局间通信
光缆外径(mm)	
重量(kg/km)	

### 产品概述：

单芯缆采用900um紧套光纤,芳纶加强,柔软阻燃护套；紧套光纤拥有优异的剥离性能；适用于单模光纤和多模光纤(50um和62.5um)。

### 几何特性:

光缆类型cable type	3.0	2.4	2.0	1.8

光缆尺寸 cable dimension(mm)	2.85 ± 0.05	2.40 ± 0.05	1.95 ± 0.05	1.85 ± 0.05	1.85 ± 0.05
光缆重量 cable weight(kg/km)	0.6	5.0	3.2	3.1	3.1
紧套光纤直径 tbf diameter(um)	900 ± 50			600 ± 50	

机械性能:

抗拉力 tensile strength(n)	长期 long term	60
	短期 short term	100
抗压力 crush resistance(n/100mm)	长期 long term	100
	短期 short term	500
弯曲半径 ( cm ) bending radius(cm)	动态 dynamic	20 × d (d:光缆直径) ( d:cable diameter )
	静态 static	10 × d (d:光缆直径) ( d:cable diameter )

光纤:

光纤类型 ( 芯/包尺寸 ) fiber type(core/cladding dimension)	8.3/125. 50/125. 62.5/125
--	---------------------------

传输性能:

	单模光纤 smf	50/125	6
--	----------	--------	---

	1310/1550 ( nm )	850/1300(nm)	850
衰减 ( db/km ) attenuation(db/km)	0.40/0.30	3.5/1.5	
最小带宽 ( mhz · km ) minimum bandwidth (mhz · km)  bandwidth(mhz · km) bandwidth(mhz · km)	-----	400/400	

环境特性:

储存使用温度storage operating temperature	-20 ~+60
-------------------------------------	----------