

# PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀

产品名称	PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 口径:DN80、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀DN80、DN100、DN125、PZ73Y、X-10C广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境下。手动刀型闸阀产品使用中刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“ ”表示手动；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“Y”表示硬质合金钢；H表示硬密封

PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀具体型号有:

PZ73Y-6，PZ73Y-10，PZ73Y-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C;（阀体：铸钢）

PZ73Y-6P，PZ73Y-10P，PZ73Y-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73Y-6R，PZ73Y-10R，PZ73Y-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀主要性能规范

公称压力 ( MPa)	壳体试验 ( MPa)	密封试验 ( MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 100	纸浆、污渣水混和

PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不金

PZ73H-10C-DN150手动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400	
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530	
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530	