

锂电池高温测试箱FYL-YS-431L

产品名称	锂电池高温测试箱FYL-YS-431L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

锂电池高温测试箱FYL-YS-431L公司介绍：

北京福意电器有限公司是集、经营和销售合一体的恒温冷藏保存设备制造商。我公司拥有完整、科学的质量管理体系。致力于、经营高的现代化实验设备，有 优异的经营及检测设备，并具有完善的计量及质量保证体系。诚信、实力和产品的质量获得业界的高度认可。经营医疗恒温箱、干燥柜、生物冰箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品等产品。

锂电池高温测试箱用途：门配套蓝电或新威锂电池充放电老化试验使用。主要作电池测试仪对锂电池类产品的恒压恒流或充放电的测试，提供长周期可靠的恒温的测试环境。

锂电池高温测试箱FYL-YS-431L参数：

产品名称:FYL-YS-150L 额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:100W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*865mm有效容积:150L温控范围:2-48	产品名称:FYL-YS-280L额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*1445mm有效容积:280L温控范围:2-48	产品名称:FYL-YS-430L额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*680*1805mm有效容积:430L温控范围:2-48
---	--	--

产品型号:FYL-YS-151L	产品型号:FYL-YS-281L	产品型号:FYL-YS-431L
额定电压:AC220V	额定电压:AC220V	额定电压:AC220V
额定输入功率:120W	额定输入功率:160W	额定输入功率:200W
噪音(声功计):42dB(A)	噪音(声功计):46dB(A)	噪音(声功计):48dB(A)
箱体尺寸 (W*D*H) :595*565*860mm	箱体尺寸 (W*D*H) :595*565*1440mm	箱体尺寸 (W*D*H) :595*675*1795mm
内部尺寸 (W*D*H) :504*487*634mm	内部尺寸 (W*D*H) :504*487*1215mm	内部尺寸 (W*D*H) :504*598*1570mm
有效容积:150L	有效容积:280L	有效容积:430L
净重:64kg	净重:99kg	净重:129kg
温度范围:0-100	温度范围:0-100	温度范围:0-100

锂电池高温测试箱FYL-YS-431L说明：电池容量测试方法容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”，中文名称是毫安时（在衡量大容量电池如铅蓄电池时，为了方便起见，一般用“Ah”来表示，中文名是安时，1Ah=1000mAh）。若电池的额定容量是1300mAh，如果以0.1C（C为电池容量）即130mA的电流给电池放电，那么该电池可以持续工作10小时（1300mAh/130mA=10h）；如果放电电流为1300mA，那供电时间就只有1小时左右（实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别）。这是理想状态下的分析，数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值（以数码相机为例，工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化），因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值，而这个值也只有通过实际操作经验来估计。