

# PZ73H-10C-16C-DN150-WCB-手动插板阀

产品名称	PZ73H-10C-16C-DN150-WCB-手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73F、X-10C 口径:DN125、DN200 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H-10C-16C-DN150-WCB-

手动插板阀、明杆刀型单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ73H-10C-16C-DN150-WCB-手动插板阀结构特点：采用对夹式结构，体积小，重量轻。完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助f螺钉，压板进行调整。流阻小。安装装维修方便。

PZ73H-10C-16C-DN150-WCB-手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa	试验压力		
	壳体MPa	密封MPa	
0.6	0.9	0.66	80
1.0	1.5	1.1	80

PZ73H-10C-16C-DN150-WCB-手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN	L		D	D1		
	PN6	PN10				
50	48	48	125	100		
65	48	48	145	120		
80	50	50	160	135		
100	50	50	180	155		
125	50	50	210	185		
150	60	60	240	210		
200	60	60	295	265		
250	70	70	350	320		
300	80	80	400	368		
350	80	90	460	428		
400	90	120	515	482		
450	90	120	565	532		