

建筑腻子专用增白群青颜料

产品名称	建筑腻子专用增白群青颜料
公司名称	莲花群青颜料有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	品牌:XC 型号:462 PH:6.5-9.0
公司地址	江西萍乡市莲花海潭垦殖场
联系电话	+86-799-22673158 18270570607

产品详情

群青是无机颜料，俗名云青、石头青、洋蓝、群青蓝。其颜料索引体系位列颜料蓝29号。群青是最古老和最鲜艳的蓝色颜料，群青由硫磺、纯碱、高岭土、碳等混合烧制成，是一种钠铝硫的硅酸物，具有沸石相关的结晶结构。其具有非常的鲜艳光亮，纯粹的颜色。

分子式： $Na_6Al_6Si_6S_4O_{20}$

颜色编号：pigment blue 29

c.i.no.:77007

cas no.: 57455-37-5

tscat id.

einecs: 3.099.283

hs code : 3206410000

群青蓝或群青具有一种纯净，亮丽且呈红相的蓝色，这使得群青蓝不同于市场上其他的蓝

色颜料而具有独特的吸引力。

此外，由于群青所具有的非常独特的红光蓝色相，使之具有优异的减弱和矫正黄色色光的功能，并且群青在运用中不会导致同色异谱现象的出现。其增白作用在众多应用领域中效果显著（包括塑料，油漆，建筑涂料,洗涤剂）。

优点：

无毒，环保，耐碱、耐热、耐光，遇酸分解褪色，不溶于水。无论是在生产过程中还是最终的应用过程中都具有非常可靠的安全性能，在经过较长时间的市场流通后依然具有高安全性。符合绝大部分严格的卫生安全标准（包括美国，欧盟及日本标准），适用于食品包装，玩具以及化妆品等。

优异的耐热性（350摄氏度），光稳定性和耐候性。

优异的分散性。

无迁移。

优异的性价比。

群青产品应用：

群青产品广泛应用于塑料、粉末涂料、建筑涂料、装饰漆、油墨、皮革、化妆品、艺术塑料、洗涤剂、纸张等行业。

群青蓝广泛用于塑料的着色。它们的耐高温性能使之可以承受各种形式的加工过程：如挤出、注射成型、吹塑成型、压延和流延等工艺。它们非常适用于高温工艺过程（高于200度），如聚苯乙烯，聚丙烯和abs。群青蓝在塑料加工工艺中可以承受5分钟350度的高温。一般来说，群青颜料在塑料中的添加量为塑料量的0.1%至0.5%，即可得到满意的聚合物着色水平，对于色母粒生产的配方中颜料量可更高，达50%